

Caja de control

Un fácil control de válvulas automáticas de mariposa




La caja de control está diseñada para controlar las válvulas automáticas en los sistemas de extracción de humos para las operaciones de soldadura y para arrancar / parar los ventiladores de extracción (se necesita un contactor de ventilador). La caja de control consiste en un transformador de 30 VA, un temporizador para la demora variable de 0 a 5 minutos y dos conexiones separadas para las abrazaderas del sensor. Una o dos abrazaderas de sensor se pueden conectar a la caja de control dependiendo de si se usan una o dos máquinas de soldadura diferentes en la misma área. Varias cajas de control se pueden conectar entre sí.

- Reduce los costes de instalación.
- El cierre automático de la válvula ahorrará energía en el sistema de extracción
- Ajuste de retardo de la válvula regulable
- Fuente de alimentación de 24 V CA para luz de trabajo en brazo de extracción


Nombre de producto	Caja de control
Instalación	Interior
Further technical data	Fuente de alimentación monofásica: 110 / 120-220 / 240V, 50 / 60Hz.



Caja de control

Imagen	Nombre para ficha de datos	Modelo
 A small, rectangular, blue and white control box with a handle on the side and a small display or indicator on the front.	Caja de contro(con transformador)	14372197

Caja de control

Accesorio		Referencia
	Sensor de pinza	14372199