

กล่องการทำงาน

ควบคุมแอมเปอร์อัตโนมัติได้ง่าย



กล่องควบคุมถูกออกแบบมาเพื่อควบคุมแอมเปอร์อัตโนมัติในระบบสัปดาห์สำหรับงานเชื่อม เริ่ม / หยุดพัลลวดูดอากาศ (จำเป็นต้องใช้ข้อต่อพัลลวด)
กล่องปฏิบัติการประกอบด้วยหม้อแปลงไฟฟ้า 30VA,
ตัวจับเวลาสำหรับตัวแปรล่าช้า 0-5
นาฬิกาและการเชื่อมต่อแยกต่างหากสำหรับขั้วเซ็นเซอร์สองแบบ
หนึ่งหรือสองเซ็นเซอร์
สามารถเชื่อมต่อกับกล่องการทำงานขึ้นอยู่กับเมื่อใช้เครื่องเชื่อมที่แตกต่างกัน
หนึ่งหรือสองในพื้นที่เดียวกัน
การดำเนินการหลายกล่องสามารถเชื่อมต่อกันได้

- ลดต้นทุนการติดตั้ง
- การปิดระบบกันสะเทือนอัตโนมัติช่วยประหยัดพลังงานในระบบการสกัด
- การตั้งค่าการหน่วงเวลาที่ปรับได้
- แหล่งจ่ายไฟ 24V AC สำหรับไฟทำงานบนแขนกล


Product name	กล่องการทำงาน
Installation	ในอาคาร
Further technical data	แหล่งจ่ายไฟ single phase: 110/120-220 /240V, 50/60Hz.



กล่องการทำงาน

รูปภาพ	Description	รุ่น
	Operation box (with transformer)	14372197

กล่องการทำงาน

อุปกรณ์เสริม		หมายเลขชิ้นส่วน
	Sensor Clamp	14372199