

OSF 1500 FC

FibreDrain® coletor de fumo de óleo para operação em contínuo.



Os eliminadores de fumo de óleo Nederman OSF são projetados para lidar com grandes quantidades de névoa de óleo integral durante operações contínuas. São concebidos com foco na alta eficiência de filtragem juntamente com baixo custo de manutenção.



O Nederman OSF 1500 FC tem como padrão 3 estágios de filtragem onde os dois primeiros estágios consistem em cassetes de filtro com a tecnologia FibreDrain® da Nederman. A Nederman tem uma ampla gama de diferentes tipos de filtros para atender diferentes tipos de aplicações. A terceira etapa consiste em um filtro HEPA, classe de filtragem H13 com uma eficiência de 99,95% para MPPS de acordo com EN1822. O OSF 1500 FC é fornecido com um ventilador radial embutido.

- Três estágios de filtragem
- Manómetros para leitura da queda de pressão em cada estágio de filtragem
- Desenho compacto
- Duas entradas \varnothing 200 mm com ligação com braçadeira vedante
- Arrancador e proteção do motor incluídos













Produto	OSF 1500 FC
Standard	2009/125/EC
Volume (para embarque) (m ³)	2.21
Nível de ruído (dB(A))	50 Hz: 67 dB(A) @ a 1,5m das portas de manutenção 60 Hz: 69 dB(A) @ a 1,5m das portas de manutenção
Classe de proteção	IP55
Eficiência de filtragem (%)	99,95
Instalação	Interior
Material	Chapa de aço, pintada por fora e por dentro.
Método de limpeza do filtro	Auto - drenagem
Pressão de serviço (kPa)	Max 2500 Pa
Capacidade (máx. caudal m ³ /h)	1500
Operating Temperature	40 deg C (ventilador embutido)
Voltagem (V)	230/400
Frequência (Hz)	50
Nº de fases	3
Número de elementos filtrantes	3
Amperagem (A)	7,6 / 4,4
Cor	NCS-S 1005 B20G
Peso (kg)	270
Potência /kW)	2,2
Nota	



OSF 1500 FC

Imagem	Descrição	Modelo
	OSF 1500 FC, Entrada Direita ou por trás ø 200 mm anel vedante. Dreno 1" Fêmea	12400874
	OSF 1500 FC, Entrada Esquerda ou por trás ø 200 mm anel vedante. Dreno 1" Fêmea	12400875


OSF 1500 FC

	Acessório	Artigo nº
	Caixa com bomba para dreno, 50 Hz	12400054*
	Drain container with piping	12400764**
	Filtro 1 Óleo (OSF1000,2000,3000)	12400006
	Filtro 2 Óleo (OSF1000,2000,3000)	12400007
	Fibre Drain Filter 1 OSF; 600x300x292 mm	12400164
	FibreDrain Filter 2 OSF; 600x300x292 mm	12400169
	HEPA Filter H13; 610x610x150 mm	12400852
	High capacity HEPA-filter kit for FC	12400984
	Outlet connection OSF 1500FC - HEPA 610x610x292mm	12400761
	Outlet connection OSF 1500FC - HEPA 610x610x150mm	12400886
	Drain pump box, 50 Hz, 10 litre/min at 10m, including controller	12401330
	Variador de frequência com sensor de pressão 5kPa para 2,2kW	73008914

*Drain connection must be elevated min 200 mm from pump box support level


**Drain connection must be elevated min 420mm from container support level

OSF 1500 FC



A) Dreno (x2)

Dimensions for outlet connection:



OSF 1500 FC

Dimensions for outlet connection:

