

## Fläktregulatorer

---



En mindre mängd uppvärmd luft sugas ut ur lokalen och mindre elektricitet förbrukas om fläkten bara är i drift medan arbete pågår. Starta och stäng av fläkten manuellt vid huven eller automatiskt med en sensortång. Enfas strömförsörjning för styrenheten. Den automatiska fläktregulatorn har en sensortång som ansluts till svetsutrustningens jordkabel för automatisk fläktstart. Den känner av strömmar från 8 A. Styrenheten består av en transformator på 30 VA för belysningen i utsugsarmen, en timer för variabel fördröjning av fläkstopp med 0-5 minuter och två separata anslutningar för sensortänger.

---

Produkt namn	Fläktregulatorer
Observera	Sensorklämma inkluderad




## Fläktregulatorer

Bild	Beskrivning	Model
	Manuell fläktregulator. 1 - 5 A, 3-fas.	14518637
	Manuell fläktregulator. 3,2 - 11,5 A, 3-fas.	14518737
	Manuell fläktregulator. 1 - 5 A, 1-fas.	14518837
	Manuell fläktregulator. 3,2 - 11,3 A, 1-fas.	14518937
	Automatisk fläktregulator. 1 - 5 A, 3-fas.	14519037*
	Automatisk fläktregulator. 3,2 - 11,5 A, 3-fas.	14519137*
	Automatisk fläktregulator. 1 - 5 A, 1-fas.	14519237*
	Automatisk fläktregulator. 3,2 - 11,3 A, 1-fas.	14519337*

\*Sensorklämma inkluderad

## Fläktregulatorer

Tillbehör		Artikelnummer
	Sensor Clamp	14372199