

L-PAK 250

Een compacte stationaire hoog vacuüm unit met een hoge filterefficiëntie en hoge flexibiliteit



De Nederman L-PAK biedt de ideale oplossing voor het verwijderen van stof en rook in alle soorten sectoren. Normale toepassingen zijn te vinden in laswerkplaatsen, autocarrosseriewerkplaatsen, bouwsectoren, bakkerijen, industriële wasserijen, enz. De L-PAK is ook uitermate geschikt voor het reinigen van de werkplaats en de werkvloer. De L-PAK is gemakkelijk te plaatsen en te verplaatsen door zijn compacte ontwerp, zijn lage gewicht en het frame voor werken met een heftruck. De geïntegreerde PLC-besturing garandeert hoge functionaliteit en kan makkelijk worden bijgewerkt met nieuwe functies. De automatische start/stop bespaart energie en verlengt de levensduur van het apparaat. De externe start/stop functie maakt het gemakkelijk om te garanderen dat alles is uitgeschakeld wanneer u naar huis gaat. De functie stationair draaien en de temperatuur besturingsfuncties verminderen het risico dat de ventilator oververhit raakt. Er is ook een indicator om aan te geven wanneer onderhoud nodig is. Een uniek en economisch filterconcept. De polypropyleen fijnfilter kan indien nodig gemakkelijk worden vervangen door een antistatische filter. U kunt ook een microfilter toevoegen om zelfs de kleinste deeltjes te filtreren. Automatisch filter reinigen is standaard. Continue hoge prestaties worden verkregen door het automatisch reinigen van het filter. De L-PAK wordt gereinigd door een korte stoot van omgekeerde atmosferische lucht. Door het snelle openen van een afsluiter aan de bovenkant van de filters wordt een krachtige luchtpuls gecreëerd, waardoor stof efficiënt loskomt van de filterkousen. Wij kunnen complete installaties leveren, maar als u liever uw eigen systeem installeert, kan dit heel eenvoudig worden gedaan. Nederman kan ook een breed assortiment aan accessoires bieden, zoals reinigingapparatuur, vacuüm afsluiters, zwenkarmen en slijpgereedschappen met geïntegreerde rook- en stofafzuiging.

- Eenvoudig te installeren
- Laag geluidsniveau
- Lage bedrijfs- en onderhoudskosten

Product naam	L-PAK 250
Geluidsniveau (db(A))	74 (64 with silencer hood)
Persluchtgebruik	Dry and clean (Ø6 connection)
Installatie	Binnen
Filter reinigingsmethode	perslucht retour
Applicatie	Stof, Granulaten, Grit, Dampen, Spaanders
Werkdruk (kPa)	15
Max. luchtstroom (m ³ /per uur)	420
Filteroppervlakte (m ²)	1,6



Granulaten

Grit

Dampen

Spaanders

Stof




L-PAK 250

L-PAK 250

	[accessory]	[partno]
	Filter package 1,6m2 PTFE	40114440
	Filter pack 1,6m2 antistat	40114190
	Bend spiro BU 100mm 90dgr	40130820
	Microfilter D= 140 x 500	40114120

L-PAK 250



L-PAK 250



The optional hood reduces the noise down to: 62 dB(A) for L-PAK 150 and 64 dB(A) for L-PAK 250.

L-PAK 250



The plastic bin liner is easy to change

