

Ramię odciągowe NEX S Ø125

Ramię odciągowe, które spełnia wszystkie wymagania do stosowania w środowiskach zawierających pyły i gazy o własnościach wybuchowych, a także o bardzo wysokich wymaganiach higienicznych.



Ramię odciągowe NEX S spełnia wszystkie wymagania dotyczące stosowania w środowiskach zawierających pyły i gazy wybuchowe, a także w środowiskach o bardzo wysokich wymaganiach w zakresie higieny. Jest ono wyposażone w podwójnie uziemiający system oraz antystatyczny, uziemiony wąż wentylacyjny, który zapobiega gromadzeniu się ładunku elektrostatycznego i powstawaniu iskier. Otwarta konstrukcja ramienia nośnego i ssawka z kwasoodpornej szlifowanej stali nierdzewnej, wymagają niewielkiej konserwacji i są łatwe do utrzymania w czystości.

Ramię NEX S nie jest oznaczone symbolem EX, ponieważ nie jest objęte zakresem dyrektywy 2014/34 / UE. Ramię jest odpowiednie do stosowania w strefach 1/21, 2/22, zgodnie z dyrektywą ATEX 1999/92 / WE, pomimo braku oznaczenia EX. Ramię jest podwójnie uziemione poprzez spiralę w węźle oraz poprzez konstrukcję nośną ramienia. Wąż jest wykonany z antystatycznego poliuretanu.

- Sporadyczna konserwacja
- Łatwe do czyszczenia
- Podwójnie uziemiony
- Elastyczne ramię, łatwe do pozycjonowania
- Zalecany do stosowania w środowiskach zagrożonych wybuchem, strefa 1/21, 2/22

Nazwa produktu	Ramię odciągowe NEX S Ø125
Poziom hałasu (dB(A))	65-71
Instalacja	wewnątrz
Temperatura dymów	Max 70°C (158 F)
Średnica ramienia odciągowego (mm)	125
Przepływ powietrza (m ³ /h)	1000
Kolor	
Średnica, wąż (mm)	




Ramię odciągowe NEX S Ø125

Nazwa na karcie charakterystyki	Długość ramienia (m)	Waga (kg)	Model
Ramię odciągowe NEX ze stali nierdzewnej	2	13	10520232
Ramię odciągowe NEX ze stali nierdzewnej	3	19	10520332
Ramię odciągowe NEX ze stali nierdzewnej	4	24	10520432
Ramię odciągowe NEX ze stali nierdzewnej z przepustnicą	2	13	10521832
Ramię odciągowe NEX ze stali nierdzewnej z przepustnicą	3	19	10521932
Ramię odciągowe NEX ze stali nierdzewnej z przepustnicą	4	24	10522032

Ramię odciągowe NEX S Ø125

Akcesoria		Nr części
	Kit extension 0,6m Nex S	10512232

Ramię odciągowe NEX S Ø125



X: wydajność m³/h Y: ciśnienie statyczne Pa A= 4 m Ø125 mm, B= 3 m Ø125 mm, C= 2 m

Ø125 mm, D= 4 m Ø160 mm, E= 3 m Ø160 mm, F= 2 m Ø160 mm

