

Utsugsarm NEX S Ø125

Utsugsarm som uppfyller alla krav för användning i miljöer med explosivt damm och gas, samt med extremt höga hygienkrav.



NEX S armen uppfyller alla krav för användning i miljöer som innehåller explosivt damm och gas, och med extremt höga hygienkrav. Den har ett dubbeljordat system och antistatisk jordad ventilationsslang som förhindrar statisk elektricitet och gnistor. Öppet bärarmsystemet och huvu gjord av syrafast polerat rostfritt stål kräver lite underhåll och gör det lätt att rengöra. NEX S är godkänd för explosiva miljöer och markerad på följande sätt i enlighet med ATEX-direktiv 94/9/EG: EX II 2 D / G II: Grupp II, för användning ovan jord. (Inte för gruvdrift) 2: Utrustning kategori 2, som arbetar i zon 1/21 D: Används i miljöer med explosivt damm G: Används i miljöer med explosiv gas. Armen är dubbelt jordad genom slangspiralen och genom armsystemet.

- Lågt underhåll
- Enkel att rengöra
- Dubbeljordad
- Flexibel arm, enkel att positionera
- Rekommenderas för användning i explosiva miljöer, zon 1/21, 2/22

Produkt namn	Utsugsarm NEX S Ø125
Ljudnivå (dB(A))	65-71
Installation	Inomhus
Rök temperatur	Max 70°C (158 F)
Punktutsugdiameter (mm)	125
Luftflöde (m ³ /h)	1000
Färg	
Diameter, slang (mm)	




Utsugsarm NEX S Ø125

Beskrivning	Armlängd (m)	Vikt (kg)	Model
Utsugsarm NEX rostfri	2	13	10520232
Utsugsarm NEX rostfri	3	19	10520332
Utsugsarm NEX rostfri	4	24	10520432
Utsugsarm NEX rostfri med spjäll	2	13	10521832
Utsugsarm NEX rostfri med spjäll	3	19	10521932
Utsugsarm NEX rostfri med spjäll	4	24	10522032

Utsugsarm NEX S Ø125

Tillbehör		Artikelnummer
	Bomsats 0,6 m Nex S, utan slang	10512232

Utsugsarm NEX S Ø125



X: luftflöde m³/h Y: statiskt tryck Pa A= 4 m Ø125 mm, B= 3 m Ø125 mm, C= 2 m Ø125 mm, D= 4 m Ø160 mm, E= 3 m Ø160 mm, F= 2 m Ø160 mm

