

FilterBox 12A

Automatisk filterrensning för medel till tyngre applikationer inom stoft- eller rökbelastning



FilterBox 12A är utrustad med en kraftfull fläkt för maximalt luftflöde på 1200 m³/h (700CFM). En integrerad ljuddämpare minskar bullret från fläkten och utluften. Enheten har ett avancerat filterkontrollsystem med automatisk rengöring som startar när luftflödet är för lågt. Tillgänglig både som mobil enhet på hjul eller monterat på ett golvstativ. Ytterligare skydd från skadliga partiklar ges om ett HEPA-filter har installerats.

För damm applikationer rensas filtret mekaniskt. För svetsrök används en kombination av mekanisk- och tryckluftsrensning.

För alla svets applikationer är tryckluftsrensning ett krav.






- Användarvänlig och överlägsen filterrengöring, mekanisk och/eller med tryckluft för längre filterlivslängd
- Automatiskt spjäll som hindrar damm från att läcka ut under rengöringen
- Dammfritt byte av filter och tömning av uppsamlingsbehållaren
- Provad av tredje part för svetsrök enligt kategori W3 och EN15012-1
- Filter efficiency M6 (EN779), MERV 11 (ASHRAE 52.2, 2017).

Approved for welding fumes category W3 according to EN 15012-1, third party tested.

Produkt namn	FilterBox 12A
Ljudnivå (dB(A))	74
Skyddsklassning	IP 54
Filter avskiljningsgrad (%)	99
Tryckluftsbehov	DIN ISO 8573-1, klass 5/5/4 (7 bar)
Installation	Inomhus
Material	Hölje i rotationsgjuten plast
Volym stoftbehållare (l)	15
Punktutsugdiameter (mm)	160
Luftflöde (m ³ /h)	1200
Filterarea (m ²)	13
Frekvens (Hz)	50
Faser	3
Typ av filter	Patron
Antal filter	1
Filtermaterial	Polyester PW13
Uttagstyp	Ingen
Max luftflöde (m ³ /h)	1200
Rensningsmetod	Mekaniskt, Tryckluft
Effekt (kW)	2,2
Observera	Only available in Norway
Filter Area (m ²)	














FilterBox 12A

Bild	Beskrivning	Armlängd (m)	Matningsspänning (V)	Montage	Vikt (kg)	Model
	FilterBox 12A	3 (Original)	400	Mobil	115	12662563
	FilterBox 12A	3 (Original)	230	Golvmonterad	112	12662463*
	FilterBox 12A	3 (Original)	400	Golvmonterad	112	12662663
	FilterBox 12A	Utan	400	Mobil	115	12687163
	FilterBox 12A	Utan	400	Golvmonterad	112	12685263

*Only available in Norway

FilterBox 12A

	Tillbehör	Artikelnummer
	Utloppsstos filterbox D=200 mm	12376749
	Spotlight original, (LED) 24V, 5W	12376616*
	LED Belysning/Fläkt start Original	10376922
	Gnistskydd för Original/NEX MD-huv	10551335
	Ersättningsfilter standard, PW-FB-13	12332672
	Ersättningsfilter High Efficiency, HE-FB-15	12371106
	Ersättningsfilter Antistatiskt, PWA-FB-15	12371412
	HEPA filter H13 10m2 Filterbox	12376615
	Plastpåsar för dammbehållare, 10 st	12376618
	HEPA filter H14 10 m² Filterbox	12376756
	Sensor Clamp	14372199
	Twin Module blue	12376801
	Filter NANO-FB-17	12377251
	Filter PTFE-FB-13	12377252

*Tryckknapp tänder belysning (startar ej fläkt)

FilterBox 12A

