FE 24/7 1.5

Unité mobile pour application de soudage continue. Évacuation de la fumée directement à la torche.

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

FE 24/7 1.5

Le système FE 24/7 1.5 est une unité haute pression mobile conçue pour extraire en continu la fumée de soudage. Connectée à une torche de soudure avec évacuation intégrée ou à une buse d'évacuation, l'unité FE 24/7 1,5 aspire la fumée directement à la source. Nettoyage automatique du filtre, ventilateur à canal latéral à haute capacité et toutes les fonctionnalités spéciales qu'un produit Nederman peut offrir. La mise à niveau avec fonction départ/arrêt automatique est disponible pour un fonctionnement convivial et une efficacité énergétique améliorée. L'unité est livrée avec un câble électrique de 5 m avec fiche EU ou UK.

- La fumée est évacuée efficacement durant de longues opérations de soudure grâce au fonctionnement continu du Blower à ventilateur latéral efficace et sans maintenance.
- L'ajustement simple du débit d'air en fonction de l'application améliore la productivité et l'efficacité énergétique.
- Le nettoyage efficace et automatique du filtre assure sa longue durée de vie pour des frais d'exploitation réduits.
- Le piège à étincelles intégré protège le FE 24/7 contre les étincelles et minimise le risque de dommage sur la cartouche filtrante.
- L'air filtré peut être recirculé même si les particules proviennent d'un acier fortement allié. L'unité est certifiée W3 (EN 15012).

Nom du produit	FE 24/7 1.5
Niveau sonore (dB(A))	72
Efficacité de filtration (%)	99
Installation	Intérieur
Matériel	Feuille en métal
Méthode de décolmatage	[CompressedAir]
Application	Fumée
Pression de fonctionnement (kPa)	35
Débit max (m3/h)	190
Surface filtrante (m²)	5
Tension (V)	230
Fréquence (Hz)	50 / 60
Nombre de phases	1
Type de filtre	Filtre à cartouche
Nombre d'éléments filtrants	1
Média filtrant	Polyester
Prise électrique	Euro (CEE 7/2 P+E)
Volume sonore (dB(A))	72
Poids (kg)	42
Puissance (kW)	1,5
Note	

CE

Fumée

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

FE 24/7 1.5

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

FE 24/7 1.5

[image]	Nom de la fiche technique	[model]
	FE 24/7 1,5	55999400
	Kit, FE 24/7 1.5 with accessories.	55999450

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

FE 24/7 1.5

[accessory]		[partno]
	Fixation de capteur pour câble de soudure, départ/arrêt automatique.	55999410
	Tuyau Superflex ø45 mm, noir, 5 m	55999411
	Tuyau PE, noir. Ø51 mm. 5 m	55999412
	Buse en forme d'entonnoir TM-200	55999413
	Silencieux de buse CWN-S 105/50L, raccord D=50 mm, débit d'air 250 m3/h	55999414*
	Silencieux de buse CWN-S 105/50, raccord D=50 mm, débit d'air 250 m3/h, diamètre d'aspiration 105 mm	55999415**
	Raccord mâle M50-50P Ø 50 mm pour tuyau Ø 50 mm	55999416
	Raccord femelle F50-50P Ø 50 mm pour tuyau Ø 50 mm	55999417
	Raccord mâle M50-44P Ø 50 mm pour tuyau Ø 44 mm	55999418
	Pied magnétique pour buses CWN et FWN.	55999419
	Cartouche filtrante de rechange (y compris petit filtre et sac en plastique)	55999430
	Filtre pour dérivation air de refroidissement (kit de 5 pcs)	55999431
	Sac en plastique pour poubelle, 10 pcs	55999432
	Coupleur de ligne BC50-50-50 pour deux utilisateurs	55999420
	Vanne à bille 51 mm PVC complète	55999421
	Vanne à bille 44 mm PVC complète	55999422

**Buse amortisseur de bruit avec extension en acier flexible. Pour montage sur bras articulés, base aimant ou aspiration.*
***Buse amortisseur de bruit. Pour montage sur bras articulés, base aimant ou aspiration.*

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

FE 24/7 1.5

Configuration des accessoires pour un utilisateur, raccord 45 mm :

Configuration des accessoires pour un utilisateur, raccord de machine à souder 45 mm. (1) Raccord de tuyau M50-44P, réf. 55999418 (2) Tuyau Superflex Ø45 mm noir 5 m, réf. 55999411 (3) Buse entonnoir TM-200, réf. 55999413 (13) Fixation de capteur avec fiche pour départ/arrêt automatique, réf. 55999410

Configuration des accessoires pour un utilisateur, raccord 50 mm :

Configuration des accessoires pour un utilisateur, raccord de machine à souder 50mm. (4) Raccord de tuyau M50-50P, réf. 55999416 (5) Tuyau PE-51 L=5 m, réf. 55999412 (6) Raccord de tuyau F50-50P, réf. 55999417 (7) Silencieux de buse CWN-S 105/50, réf. 55999415 (8) Silencieux de buse CWN-S 105/50 L, réf. 55999414 (9) Pied magnétique pour buse CWN-S, réf. 55999419 (13) Fixation de capteur avec fiche pour départ/arrêt automatique, réf. 55999410

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

FE 24/7 1.5

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB