

## FE 24/7 1.5

Mobiele unit voor continu lassen Lasrook direct afgezogen bij de bron.



De FE 24/7 1.5 is een mobiele hoogvacuümunit, speciaal ontworpen om lasrook continu af te zuigen. Verbonden aan een lastoorts met geïntegreerde afzuiging of aan een afzuigmondstuk, verwijdert de FE 24/7 1.5 de rook direct bij de bron. Automatische filterreiniging, centrifugaalventilatoren met hoge capaciteit en alle andere speciale eigenschappen die een product van Nederman kenmerken. De verbeterde versie met automatische start-stopfunctie is nu verkrijgbaar voor een gebruikersvriendelijke bediening en verbeterde energie-efficiëntie. De unit wordt geleverd met 5 m elektrische kabel, inclusief EU- of UK-stekker.

- Lasrook wordt efficiënt verwijderd tijdens de lange diensten dankzij de continue werking en de efficiënte en onderhoudsarme blower.
- De eenvoudig aan te passen luchtstroom, afhankelijk van de toepassing, verbetert de productiviteit en de energie-efficiëntie.
- De efficiënte en automatische filterreiniging garandeert een lang filterleven en lage kosten.
- De geïntegreerde vonkenvanger beschermt de FE 24/7 tegen vonken en verlaagt het risico op schade aan het filterpatroon.
- De gefilterde lucht kan weer in de ruimte worden geblazen, zelfs wanneer deze deeltjes van hooggelegeerd staal bevat. De unit is WEEE-goedgekeurd (EN 15012).

Product naam	FE 24/7 1.5
Geluidsniveau (db(A))	72
Filter efficiëntie (%)	99
Installatie	Binnen
Materiaal	Plaatmetaal
Filter reinigingsmethode	[CompressedAir]
Applicatie	Dampen
Werkdruk (kPa)	35
Max. luchtstroom (m <sup>3</sup> /per uur)	190
Filteroppervlakte (m <sup>2</sup> )	5
Voltage (V)	230
Frequentie (Hz)	50 / 60
Aantal fase	1
Filtertype	Cartridge filter
Filtermateriaal	Polyester
Stekker	Euro (CEE 7/2 P+E)
Noise level (dB(A))	72
Vermogen (kW)	1,5
Toelichting van technische gegevens	



Dampen

## FE 24/7 1.5

[image]	Naam voor Datasheet	[model]
	Kit, FE 24/7 1.5 with accessories.	55999450

## FE 24/7 1.5

	[accessory]	[partno]
	Geluiddemper voor mondstuk CWN-S 105/50L, verbinding D=50 mm, luchtstroom 250 m <sup>3</sup> /u	55999414*
	Filterpatroon tbv vervanging (incl. kleiner filter en plastic zak)	55999430
	Filter voor omgeleide koellucht (set van 5 st.)	55999431
	Plastic zak voor vuilnisbak, 10 st.	55999432
	Vertakte koppeling BC50-50-50 voor twee gebruikers	55999420

\*Geluiddempend mondstuk met flexibele stalen buisverlenging Voor montage op balans-afzuigarmen, met magnetische voet of zuignap.

## FE 24/7 1.5

Accessoires voor één gebruiker, 45 mm, koppeling:



Accessoires voor één gebruiker, 45 mm, koppeling aan lasapparaat.

- (1) Slangkoppeling M50-44P, art.nr. 55999418
- (2) Slang Superflex Ø 45 mm zwart 5 m, art.nr. 55999411
- (3) Trechtermondstuk TM-200, art.nr. 55999413
- (13) Sensorklem met plug voor automatische start/stop, art.nr. 55999410

Accessoires voor één gebruiker, 50 mm, koppeling:



Accessoires voor één gebruiker, 50 mm, koppeling aan machine.

- (4) Slangkoppeling M50-50P, art.nr. 55999416
- (5) Slang PE-51 L=5 m, art.nr. 55999412
- (6) Slangkoppeling F50-50P, art.nr. 55999417
- (7) Geluiddemper voor mondstuk CWN-S 105/50, art.nr. 55999415
- (8) Geluiddemper voor mondstuk CWN-S 105/50L, art.nr. 55999414
- (9) Magnetische voet voor mondstuk CWN-S, art.nr. 55999419
- (13) Sensorklem met plug voor automatische start/stop, art.nr. 55999410

## FE 24/7 1.5

