

FE 24/7 1.5

Lasrookafzuiging op volle kracht: Maak kennis met de FE 24/7 1.5 van Nederman

FE 24/7 1.5



De FE 24/7 1.5 is dé oplossing voor het continu afzuigen van lasrook.

Het is een mobiele lasrookafzuiger die perfect is ontworpen om jouw werkplek vrij te houden van schadelijke dampen. Of je nu gebruik maakt van een lastoorts met geïntegreerde afzuiging of een afzuigmondstuk, de FE 24/7 verwijdert de rook direct.

Deze lasrookafzuiger heeft alle speciale eigenschappen die Nederman kenmerken, zoals onze automatische filterreiniging en een krachtige centrifugaalventilator met hoge capaciteit. Maar dat is nog niet alles!

Het is ook energiezuinig en zeer gebruiksvriendelijk dankzij de automatische start-stop functie.

De FE 24/7 1.5 wordt geleverd met een handige 5 meter kabel, inclusief stekker.

Kortom, dit model biedt alles wat je nodig hebt om veilig en efficiënt te lassen, zonder dat je je zorgen hoeft te maken over schadelijke dampen en rook.

- Lasrook wordt efficiënt verwijderd, dankzij de continue werking en de efficiënte en onderhoudsarme ventilator.
- De eenvoudig aan te passen luchtstroom, afhankelijk van de toepassing, verbetert de productiviteit en de energie-efficiëntie.
- De efficiënte en automatische filterreiniging garandeert een lange filtertijd en lage kosten.
- De geïntegreerde vonkenvanger beschermt de FE 24/7 tegen vonken en verlaagt het risico op schade aan het filterpatroon.
- De gefilterde lucht kan weer in de ruimte worden geblazen, zelfs wanneer deze deeltjes hooggelegeerd staal bevatten. De unit is W3 goedgekeurd (EN 15012).

| | |
|--|------------------|
| Product naam | FE 24/7 1.5 |
| Geluidsniveau (db(A)) | 72 |
| Filter efficiëntie (%) | 99 |
| Installatie | Binnen |
| Materiaal | Plaatmetaal |
| Filter reinigingsmethode | [CompressedAir] |
| Applicatie | Dampen |
| Werkdruk (kPa) | 35 |
| Max. luchtstroom (m ³ /per uur) | 190 |
| Filteroppervlakte (m ²) | 5 |
| Voltage (V) | 230 |
| Frequentie (Hz) | 50 / 60 |
| Aantal fase | 1 |
| Filtertype | Cartridge filter |
| Aantal filterelementen | 1 |
| Filtermateriaal | Polyester |



FE 24/7 1.5

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Stekker | Euro (CEE 7/2 P+E) |
| Geluidsniveau (dB(A)) | 72 |
| Gewicht (kg) | 42 |
| Vermogen (kW) | 1,5 |
| Toelichting van technische gegevens | |



Dampen

FE 24/7 1.5

| Afbeelding | Naam voor Datasheet | Model |
|---|--|----------|
|  | Fume Eliminator 24/7 (1.5 kW - 230V - 50Hz) | 55999400 |
|  | Fume Eliminator 24/7 (1.5 kW - 230V - 50Hz) incl. toebehoren | 55999450 |

FE 24/7 1.5

| Toebehoren | | Artikelnummer |
|---|--|---------------|
|  | Sensorklem voor laskabel, automatische start/stop | 55999410 |
|  | Slang Superflex ø 45 mm, zwart, 5 m | 55999411 |
|  | Slang PE, zwart, ø 51 mm, 5 m | 55999412 |
|  | Trechtermondstuk TM-200 | 55999413 |
|  | Geluiddemper voor mondstuk CWN-S 105/50L, verbinding D=50 mm, luchtstroom 250 m ³ /u | 55999414* |
|  | Geluiddemper voor mondstuk CWN-S 105/50, koppeling D=50 mm, luchtstroom 250 m ³ /u, zuigdiameter 105 mm | 55999415** |
|  | Insteekkoppeling M50-50P ø 50 mm voor slang van ø 50 mm | 55999416 |
|  | Koppelhuis F50-50P ø 50 mm voor slang van ø 50 mm | 55999417 |
|  | Insteekkoppeling M50-44P ø 50 mm voor slang van ø 44 mm | 55999418 |
|  | Magnetische voet voor mondstukken CWN en FWN | 55999419 |
|  | Filterpatroon tbv vervanging (incl. kleiner filter en plastic zak) | 55999430 |
|  | Filter voor omgeleide koellucht (set van 5 st.) | 55999431 |
|  | Plastic zak voor vuilnisbak, 10 st. | 55999432 |
|  | Vertakte koppeling BC50-50-50 voor twee gebruikers | 55999420 |
|  | Kogelkraan 51 mm, PVC, volledig | 55999421 |
|  | Kogelkraan 44 mm, PVC, volledig | 55999422 |

*Geluiddempend mondstuk met flexibele stalen buisverlenging Voor montage op balans-afzuigarmen, met magnetische voet of zuignap.

**Geluiddempend mondstuk. Voor montage op balans-afzuigarmen, met magnetische voet of zuignap.

FE 24/7 1.5

Accessoires voor één gebruiker, 45 mm, koppeling:



Accessoires voor één gebruiker, 45 mm, koppeling aan lasapparaat.

- (1) Slangkoppeling M50-44P, art.nr. 55999418
- (2) Slang Superflex Ø 45 mm zwart 5 m, art.nr. 55999411
- (3) Trechtermondstuk TM-200, art.nr. 55999413
- (13) Sensorklem met plug voor automatische start/stop, art.nr. 55999410

Accessoires voor één gebruiker, 50 mm, koppeling:



Accessoires voor één gebruiker, 50 mm, koppeling aan machine.

- (4) Slangkoppeling M50-50P, art.nr. 55999416
- (5) Slang PE-51 L=5 m, art.nr. 55999412
- (6) Slangkoppeling F50-50P, art.nr. 55999417
- (7) Geluiddemper voor mondstuk CWN-S 105/50, art.nr. 55999415
- (8) Geluiddemper voor mondstuk CWN-S 105/50L, art.nr. 55999414
- (9) Magnetische voet voor mondstuk CWN-S, art.nr. 55999419
- (13) Sensorklem met plug voor automatische start/stop, art.nr. 55999410

FE 24/7 1.5

