

FE 24/7 1.5

Мобильный блок для непрерывной сварки. Сварочные газы забираются непосредственно на горелке.

FE 24/7 1.5



FE 24/7 1.5 представляет собой передвижной блок высокого вакуума, предназначенный для непрерывного удаления и фильтрации сварочных газов. Подключенный к сварочной горелке с интегрированной вытяжкой или дымоудаляющей насадкой, фильтр FE 24/7 1,5 захватывает сварочные аэрозоли непосредственно у источника. Комплект установки включает автоматическую очистку фильтров, вентиляторы высокого давления с боковым каналом и большой производительностью. Дополнительно можно заказать аппарат с функцией автоматического запуска / остановки для удобной работы и экономии электроэнергии.

Устройство поставляется с электрическим кабелем 5 м с разъемом ЕС или UK.

- Пары эффективно извлекаются при длительных сменах сварки благодаря непрерывной работе, эффективному и необслуживаемому воздухозабору бокового канала.
- Легкая регулировка расхода воздуха в зависимости от применения повышает производительность и эффективность использования энергии.
- Эффективная и автоматическая очистка фильтра обеспечивает длительный срок службы фильтра при низких эксплуатационных расходах.
- Встроенная искровая ловушка защищает FE 24/7 от искр и минимизирует риск повреждения картриджа фильтра.
- Отфильтрованный воздух может быть повторно циркулирован, даже если есть частицы из высоколегированной стали: блок одобрен W3 (EN 15012).

Наименование товара	FE 24/7 1.5
Уровень шума (дБ(А))	72
Эффективность фильтрации (%)	99
Установка	Снаружи помещения
Материал	Листовой металл
Метод очистки фильтра	[CompressedAir]
Применение	дым
Рабочее давление (кПа)	35
Макс. воздушный поток (м3/час)	190
Площадь фильтра (м²)	5
Напряжение (В)	230
Частота (Гц)	50 / 60
Количество фаз	1
Тип фильтра	Картриджный фильтр
Количество фильтроэлементов	1
Фильтрующий материал	Polyester
Электрический разъем	Euro (CEE 7/2 P+E)
Noise level (dB(A))	72
Вес (кг)	42



FE 24/7 1.5

Мощность (кВт)	1,5
Пояснение к техническим данным	



дым

FE 24/7 1.5

[image]	Название листа технических данных	[model]
	FE 24/7 1.5	55999400
	Kit, FE 24/7 1.5 with accessories.	55999450

FE 24/7 1.5

	[accessory]	[partno]
	Sensor clamp for welding cable, automatic start/stop.	55999410
	Hose Superflex ø 45mm, black, 5m	55999411
	Hose PE, Black. Ø51mm. 5m	55999412
	Funnel nozzle TM-200	55999413
	Nozzle CWN-S 105/50L silencer	55999414*
	CWN-S 105/50 nozzle silencer, connection D=50 mm, airflow 250 m3/h, suction diameter 105 mm	55999415**
	M50-50P Male coupling Ø 50 mm for hose Ø 50 mm	55999416
	F50-50P Female coupling Ø 50 mm for hose Ø 50 mm	55999417
	M50-44P Male coupling Ø 50 mm for hose Ø 44 mm	55999418
	Magnetic foot for CWN and FWN nozzles	55999419
	Replacement filter cartridge (incl. small filter and plastic bag)	55999430
	Filter for bypass cooling air (set of 5 pcs)	55999431
	Plastic bag for dust bin, 10 pcs	55999432
	Branch coupler BC50-50-50 for two users	55999420
	Ball valve 51mm PVC complete	55999421
	Ball valve 44mm PVC complete	55999422

*Noise reducing nozzle with flexible steel tube extension. For mounting on balance arms, magnet or suction base.

**Noise reducing nozzle. For mounting on balance arms, magnet or suction base.

FE 24/7 1.5

Конфигурация аксессуаров для одного пользователя, подключение 45 мм:



Конфигурация аксессуаров для одного пользователя, подключение сварочной машины 45 мм.

- (1) Соединитель шланга M50-44P, арт. 55999418
- (2) Шланг Superflex Ø45мм Черный 5м, арт.№. 55999411
- (3) Насадка TM-200 Воронка, арт.№. 55999413
- (13) Зажим датчика со штекером для автоматического запуска / останова, арт.№. 55999410

Конфигурация аксессуаров для одного пользователя, подключение 50 мм:



Конфигурация аксессуаров для одного пользователя, подключение сварочного аппарата 50 мм.

- (4) Соединитель шланга M50-50P, арт. 55999416
- (5) Шланг PE-51 L = 5 м, арт. 55999412
- (6) Соединитель шланга F50-50P, арт. 55999417
- (7) Сопло CWN-S 105/50 Глушитель, арт. 55999415
- (8) Насадка CWN-S 105 / 50L Глушитель, арт. 55999414
- (9) Магнитная лапка для сопла CWN-S, арт. 55999419
- (13) Зажим датчика со штекером для автоматического запуска / останова, арт.№. 55999410

FE 24/7 1.5

