

Vysokopodtlakové odsávací rameno

Ergonomické, s minimálními nároky na prostor a plný výkon odsávání pro těžko dostupná místa.



Pro maximální flexibilitu je vyvažovací rameno tvořeno dvěma vyváženými částmi s plynovými tlumiči. Odsavač má tři otočné body, jeden na základně, jeden ve středu a jeden v místě, kde je připojena koncovka. Koncovka pro připojení hadice od nástroje tak může být přesunuta do libovolného místa v dosahu vyvažovacího ramene. Ramena mohou být vybavena koncovkami pro vysokopodtlakové odsávání programu Nederman. Odpor pro boční pohyb je nastavitelný. Toto rameno lze namontovat třemi různými způsoby: na stěnu, na pracovním stole, nebo na prodlužovacím rameni. Montážní konzole, koncovka (CWN-S nebo FWN), madlo a hadice (FS nebo WH hadice) je nutné objednat samostatně.

- Ekonomický a bezpečný
- Výborně vyvážené a flexibilní
- Snadná obsluha
- Univerzální

Název produktu	Vysokopodtlakové odsávací rameno
----------------	----------------------------------

Vysokopodtlakové odsávací rameno

Délka ramena (m)	Hmotnost (kg)	[model]
1,5	9,7	40180000
2,5	16,5	40180010
3,5	19,2	40180020

Vysokopodtlakové odsávací rameno

	[accessory]	[partno]
	Lavicová konzola BA	40180040
	Nástěnná konzola BA	40180030
	Nástěnná konzola BA 500mm	40180070
	Hadice WH-38 L=10m s kovovou spirálou	40160292
	Hadice WH-51 L=10m s kovovou spirálou	40160272
	EA250 Prodlužovací rameno	40180050
	EA450 Prodlužovací rameno	40180060
	Hubice FWN 200/50, spojení D=50 mm, proudění vzduchu 250 m ³ /h, šířka 200 mm	40290110*
	Hubice FWN 400/50, spojení D=50 mm, proudění vzduchu 250 m ³ /h, šířka 400 mm	40290120*
	CWN-S 105/50 tlumič hubice spojení D=50 mm, proudění vzduchu 250 m ³ /h, sací průměr 105 mm	40290230**
	CWN-S 105/63 tlumič hubice spojení D=63 mm, proudění vzduchu 4000 m ³ /h, sací průměr 105 mm	40290240**
	Tryska CWN-S 105/50L tlumič, spojení D=50 mm, proudění vzduchu 250 m ³ /h	40290270***
	Tryska CWN-S 105/40, spojení D=40 mm, proudění vzduchu 200 m ³ /h	40290330**
	SOV 50 ruční zavírací ventil (D=50)	40140030
	SOV 40 ruční zavírací ventil (D=40)	40142510
	Prodloužení koncovky	40290200

*Rybinová tryska. Pro upevnění na vyvažovací rameno, magnet nebo sací základnu. Musí být kombinován s prodloužením trysky při použití s vyvažovacími rameny.

**Tryska snižující hluk. Pro upevnění na vyvažovací rameno, magnet nebo sací základnu.

***Tryska snižující hluk s prodlouženou ocelovou trubkou. Pro upevnění na vyvažovací rameno, magnet nebo sací základnu.