

Balancer-Arm

Ergonomisch, platzsparend und vollständige Ansaugung in schwer zugänglichen Bereichen.



Für maximale Zugänglichkeit ist der Ausgleichsabsaugarm mit zwei ausgewogenen Gasdämpferabschnitten ausgestattet. Der Absaugarm verfügt über drei Schwenkpunkte: am Boden, mittig und dort wo die Düse angebracht ist. Die Düse kann somit in jede gewünschte Position innerhalb der Reichweite des Ausgleicharms bewegt werden. Die Arme können mit allen Saugdüsen des Nederman High Vacuum-Programms ausgestattet werden. Die Reibung der seitlichen Bewegungen ist anpassbar. Der Ausgleichsarm kann in drei Arten montiert werden: Wandmontage, auf der Werkbank oder am einem Teleskoparm.

Montagehalterung, Düse (CWN-S oder FWN), Griff und Schlauch (FS oder WH Schlauch) müssen separat bestellt werden. Montagehalterung, Düse, Griff und Schlauch werden separat bestellt.

-
- Wirtschaftlich und sicher
 - Gut ausgewogen und flexibel
 - Bedienfreundlich.
 - Universal

Produktname	Balancer-Arm
-------------	--------------

Balancer-Arm

Armlänge (m)	Gewicht (kg)	Modell
1,5	9,7	40180000
2,5	16,5	40180010
3,5	19,2	40180020

Balancer-Arm

	Zubehör	Artikelnummer
	Tischkonsole Höhe 300 mm	40180040
	Wandkonsole	40180030
	Wandkonsole Verlängerung 500 mm	40180070
	Schlauch WH-38 L=10 m mit Spirale	40160292
	Schlauch WH-51 L=10 m mit Spirale	40160272
	Verlängerungsarm EA 250	40180050
	Verlängerungsarm EA 450	40180060
	Düse FWN 200/50, Anschluss D=50 mm, Luftstrom 250 m³/h, Breite 200 mm	40290110*
	Düse FWN 400/50, Anschluss D=50 mm, Luftstrom 250 m³/h, Breite 400 mm	40290120*
	CWN-S 105/50 Düse Schalldämpfer, Anschluss D=50 mm, Luftstrom 250 m³/h, Ansaugung Ø 105 mm	40290230**
	CWN-S 105/63 Düse Schalldämpfer, Anschluss D=63 mm, Luftstrom 400 m³/h, Ansaugung Ø 105 mm	40290240**
	Düse CWN-S 105/50L Schalldämpfer, Anschluss D=50 mm, Luftstrom 250 m³/h	40290270***
	Düse CWN-S 105/40, Anschluss D=40 mm, Luftstrom 200 m³/h	40290330**
	SOV 50, Manuelles Absperrventil (D=50)	40140030
	SOV 40, Manuelles Absperrventil (D=40)	40142510
	Düsenverlängerung	40290200

*Fischschwanzdüse Für Montage auf Ausgleichsarmen, Magnet oder Ansaugbasis. Muss bei Verwendung mit Ausgleichsarmen mit Düsenverlängerung verwendet werden.

**Geräuschkämpfende Düse. Für Montage auf Ausgleichsarmen, Magnet oder Ansaugbasis.

***Geräuschkämpfende Düse mit flexibler Stahlschlauchverlängerung Für Montage auf Ausgleichsarmen, Magnet oder Ansaugbasis.