

Braço Equilibrado

Ergonómico, poupa espaço e aspira em áreas de difícil acesso



A fim de obter a máxima acessibilidade, o braço de extração equilibrado é construído em duas secções com amortecedores a gás. O extractor tem três pontos giratórios, um na base, um no meio e um no ponto em que o bocal está ligado. O bocal pode, portanto, ser movido para qualquer posição escolhida dentro do alcance do braço de equilíbrio. Os braços podem ser equipados com todos os bocais de aspiração do programa de alto vácuo Nederman. O atrito para o movimento para os lados é ajustável. O braço equilibrado pode ser montado de três formas diferentes: a uma parede, a uma bancada de trabalho ou a um braço de extensão.

Suporte de montagem, bocal (CWN-S ou FWN), pega e mangueira (FS ou mangueira WH) devem ser pedidos separadamente. Suporte de montagem, bocal, pega e mangueira são pedidos separadamente.

- Económico e seguro
- Bem equilibrado e flexível
- Fácil de utilizar
- Universal

Produto	Braço Equilibrado
---------	-------------------

Braço Equilibrado

Comprimento do braço (m)	Peso (kg)	Modelo
1,5	9,7	40180000
2,5	16,5	40180010
3,5	19,2	40180020

Braço Equilibrado

	Acessório	Artigo nº
	Bench bracket BA	40180040
	Suporte de parede BA	40180030
	Suporte de parede BA 500mm	40180070
	Hose WH-38 L=10m m.spiral	40160292
	Hose WH-51 L=10m m.spiral	40160272
	EA250 Braço extensão (2,5 m)	40180050
	EA450 Braço extensão (4,5 m)	40180060
	Bocal FWN 200/50, ligação D=50 mm, caudal 250 m ³ /h, largura 200 mm	40290110*
	Bocal FWN 400/50, ligação D=50 mm, caudal 250 m ³ /h, largura 400 mm	40290120*
	Bocal CWN-S 105/50 com Silenciador, ligação D=50 mm, caudal 250 m ³ /h, diâmetro de sucção 105 mm	40290230**
	Bocal CWN-S 105/63 com Silenciador, ligação D=63 mm, caudal 400 m ³ /h diâmetro de sucção 105 mm	40290240**
	Bocal CWN-S 105/50L Silenciador, ligação D=50 mm, caudal 250 m ³ /h	40290270***
	Bocal CWN-S 105/40, ligação D=40 mm, caudal 200 m ³ /h	40290330**
	SOV 50, Válvula de fecho manual (D=50)	40140030
	SOV 40, Válvula de fecho manual (D=40)	40142510
	Extensão para bocal	40290200

*Fish tail nozzle. For mounting on balance arms, magnet or suction base. Must be combined with nozzle extension when used with balance arms.

**Noise reducing nozzle. For mounting on balance arms, magnet or suction base.

***Noise reducing nozzle with flexible steel tube extension. For mounting on balance arms, magnet or suction base.