

## Балансирующая вытяжная консоль

Эргономичность, экономия пространства и полное всасывание в труднодоступных зонах



Чтобы получить максимальную маневренность, балансирующий вытяжной рукав состоит из двух сбалансированных складывающихся секций с газовым амортизатором. Вытяжной рукав имеет три точки поворота, один у основания, один посередине и один в точке крепления всасывающей насадки. Поэтому насадка может быть перемещена в любое выбранное положение в пределах досягаемости вытяжного рукава. Рукава могут быть оснащены всеми всасывающими насадками в программе Nederman High Vacuum. Трение для бокового движения регулируется. Балансирующий вытяжной рукав-рычаг может быть установлен в трех разных направлениях: к стене, к рабочему столу или к удлинителю.

Монтажный кронштейн, сопло-насадку (CWN-S или FWN), ручку и шланг (шланги FS или WH) необходимо заказывать отдельно.


- Экономичные и безопасные
- Хорошо сбалансированный и гибкий
- Простота в эксплуатации
- Универсальный

Наименование товара	Балансирующая вытяжная консоль
---------------------	--------------------------------

# Балансирующая вытяжная консоль

Длина рукава (м)	Вес (кг)	[model]
1,5	9,7	40180000
2,5	16,5	40180010
3,5	19,2	40180020

## Балансирующая вытяжная консоль

	[accessory]	[partno]
	Bench bracket BA	40180040
	Wall bracket BA	40180030
	Wall bracket BA 500mm	40180070
	Hose WH-38 L=10m m.spiral	40160292
	Hose WH-51 L=10m m.spiral	40160272
	EA250 Extension arm (2,5 m)	40180050
	EA450 Extension arm (4,5 m)	40180060
	Насадка FWN 200/50, соединение D = 50 мм, воздушный поток 250 м3 / ч, ширина 200 мм	40290110*
	Насадка FWN 400/50, соединение D = 50 мм, воздушный поток 250 м3 / ч, ширина 400 мм	40290120*
	CWN-S 105/50 глушитель сопел, соединение D = 50 мм, воздушный поток 250 м3 / ч, диаметр всасывания 105 мм	40290230**
	CWN-S 105/63 глушитель сопел, соединение D = 63 мм, воздушный поток 400 м3 / ч диаметр всасывания 105 мм	40290240**
	Сопло CWN-S 105 / 50L глушитель, соединение D = 50 мм, воздушный поток 250 м3 / ч	40290270***
	Сопло CWN-S 105/40, соединение D = 40 мм, поток воздуха 200 м3 / ч	40290330**
	SOV 50, Manual shut off valve (D=50)	40140030
	SOV 40, Manual shut off valve (D=40)	40142510
	Расширение сопла	40290200

\*Fish tail nozzle. For mounting on balance arms, magnet or suction base. Must be combined with nozzle extension when used with balance arms.

\*\*Noise reducing nozzle. For mounting on balance arms, magnet or suction base.

\*\*\*Noise reducing nozzle with flexible steel tube extension. For mounting on balance arms, magnet or suction base.