

แขนดูดแบบสมดุล

ประหยัดพื้นที่และดูดได้อย่างเต็มที่ในพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึง



เพื่อให้สามารถเข้าถึงได้สูงสุดแขนจับความสมดุลจะถูกสร้างขึ้นพร้อมกับส่วนที่สมดุลของส่วนที่ทำให้เกิดความสูญเสียก๊าซทั้งสอง เครื่องสั๊กมีสามจุดหมุนหนึ่งที่ฐานหนึ่งที่ตรงกลางและหนึ่งในจุดที่มีการแนบหัวฉีด

หัวฉีดจึงสามารถเคลื่อนย้ายไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้ภายในแขน แขนสามารถติดตั้งหัวดูดทั้งหมดภายในโปรแกรม Vacuum Nederman High Vacuum แรงเสียดทานสำหรับการเคลื่อนไหวด้านข้างสามารถปรับได้ แขนความสมดุลสามารถติดตั้งได้สามแบบ: กับผนัง, มานั่งทำงานหรือแขนต่อตัวยึด, หัวฉีด (CWN-S หรือ FWN), สายรัดและสายยาง (FS หรือ WH ท่อ) ต้องสั่งซื้อแยกต่างหาก ตัวยึด, หัวฉีด, หัวจับและสายยางถูกส่งให้แยกกัน

- ประหยัดและปลอดภัย
- มีความสมดุลและยืดหยุ่น
- ใช้งานง่าย
- มาตรฐานสากล

Product name	แขนดูดแบบสมดุล
--------------	----------------

แขนดูดแบบสมดุล

Arm length (m)	Weight (kg)	รุ่น
1,5	9,7	40180000
2,5	16,5	40180010
3,5	19,2	40180020

แขนดูดแบบสมดุล

	อุปกรณ์เสริม	หมายเลขชิ้นส่วน
	Bench bracket BA	40180040
	Wall bracket BA	40180030
	Wall bracket BA 500mm	40180070
	Hose WH-38 L=10m m.spiral	40160292
	Hose WH-51 L=10m m.spiral	40160272
	EA250 Extension arm (2,5 m)	40180050
	EA450 Extension arm (4,5 m)	40180060
	Nozzle FWN 200/50, connection D=50 mm, airflow 250 m3/h, width 200 mm	40290110*
	Nozzle FWN 400/50, connection D=50 mm, airflow 250 m3/h, width 400 mm	40290120*
	CWN-S 105/50 nozzle silencer, connection D=50 mm, airflow 250 m3/h, suction diameter 105 mm	40290230**
	CWN-S 105/63 nozzle silencer, connection D=63 mm, airflow 400 m3/h suction diameter 105 mm	40290240**
	Nozzle CWN-S 105/50L silencer, connection D=50 mm, airflow 250 m3/h	40290270***
	Nozzle CWN-S 105/40, connection D=40 mm, airflow 200 m3/h	40290330**
	SOV 50, Manual shut off valve (D=50)	40140030
	SOV 40, Manual shut off valve (D=40)	40142510
	Nozzle extension	40290200

*Fish tail nozzle. For mounting on balance arms, magnet or suction base. Must be combined with nozzle extension when used with balance arms.

**Noise reducing nozzle. For mounting on balance arms, magnet or suction base.

***Noise reducing nozzle with flexible steel tube extension. For mounting on balance arms, magnet or suction base.