

Denge Kolu

Ergonomik yerden tasarruf sağlar ve ulaşması zor alanlara tam emiş sağlar



Maksimum erişilebilirlik elde etmek için, denge ekstraksiyon kolu iki gaz damperli bölüm ile bütünleştirilmiştir. Ekstraktörün üç tane dönme noktası vardır, bir tanesi tabanda, bir tanesi ortada ve diğeri ise nozulun bağlandığı noktadır. Bu nedenle, nozul, denge kolunun ulaşabileceği herhangi bir konuma getirilebilir. Kollar, Nederman Yüksek Vakum programı kapsamında bütün emiş nozullarıyla donatılabilir. Yanlamasına hareket için sürtünme ayarlanabilir. Denge kolu üç farklı şekilde monte edilebilir: bir duvara, bir çalışma tezgahına veya uzatma koluna.

Montaj braketi, nozul (CWN-S veya FWN), tutamak ve hortum (FS veya WH hortumu) ayrı olarak sipariş edilmelidir. Montaj braketi, nozul, tutamak ve hortum ayrı olarak sipariş verilir.

- Ekonomik ve güvenli
- İyi dengeli ve esnek
- Çalışması kolay
- Evrensel

















Medya

Denge Kolu

Denge Kolu

Kol uzunluđu (m)	Ađırlık (kg)	[model]
1,5	9,7	40180000
2,5	16,5	40180010
3,5	19,2	40180020

Denge Kolu

	[accessory]	[partno]
	tezgah braket BA	40180040
	duvar desteği BA	40180030
	duvar desteği BA 500mm	40180070
	Hortum WH-38 U=10m m.spiral	40160292
	Hortum WH-51 U=10m m.spiral	40160272
	EA250 Uzatma levyesi (2,5 m)	40180050
	EA450 Uzatma levyesi (4,5 m)	40180060
	Nozul FWN 200/50, bağlantı D=50 mm, hava akışı 250 m ³ /saat, genişlik 200 mm	40290110*
	Nozul FWN 400/50, bağlantı D=50 mm, hava akışı 250 m ³ /saat, genişlik 400 mm	40290120*
	CWN-S 105/50 nozul susturucu, bağlantı D=50 mm, hava akışı 250 m ³ /saat, emiş çapı 105 mm	40290230**
	CWN-S 105/63 Nozul susturucu, bağlantısı D=63 mm, hava akışı 400 m ³ /saat emiş çapı 105 mm	40290240**
	nozul CWN-S 105/50L Susturucu, bağlantı D=50 mm, hava akışı 250 m ³ /saat	40290270***
	nozul CWN-S 105/40, bağlantı D=40 mm, hava akışı 200 m ³ /saat	40290330**
	SOV 50, manuel Kapatma vanası (D=50)	40140030
	SOV 40, manuel Kapatma vanası (D=40)	40142510
	Nozul uzantısı	40290200

*Balık kuyruğu nozul. Denge kolları, mıknatıs ve emiş tabanı üzerinde montaj için. Denge kolları ile kullanıldığında nozul uzantısı ile kombine edilmelidir.

**Gürültü azaltıcı nozul. Denge kolları, mıknatıs ve emiş tabanı üzerinde montaj için

***Esnek çelik tüp uzantısına sahip gürültü azaltıcı nozul. Denge kolları, mıknatıs ve emiş tabanı üzerinde montaj için