# Industristøvsuger 306A

## Denne våd/tør vakuumstøvsuger med forudskiller er designet til udsugning, opsamling og adskillelse af væsker, sand og andre granulater.

Med en forudskiller er denne våd/tørstøvsuger designet til udsugning, opsamling og separation af væsker, støv, sand og andre fine granulater. Den industriberegnede vakuumrenser 306A er trykluftdrevet og er egnet til våd og tør separation.
Denne våd/tørstøvsuger har to filtreringstrin, som siker optimal renseeffektivitet. Sugeudstyret er stærkt med lang holdbarhed, egnet til bygge- og anlægsindustrien samt dreje- bore- og fræseindustrier.
Våd/tørstøvsugerbeholderne kan nemt vippes og tømmes for deres materiale.
Flydebolden forhindrer den første beholder i overfyldning.
Beholderne kan nemt vippes og tømmes for deres materiale.
Kørevognen er udstyret med store hjul, som gør den nem at transportere

- Let at tømme med vippecontainer
- Høj mobilitet og velegnet til håndtering af industriudspild
- Væskegenvinding - våd og tørsug

| | |
|---|---|
| Produkt navn | Industristøvsuger 306A |
| Installation | Udendørs, Indendørs |
| Applikation | Væske, Granulat, Spån |
| Volumen affaldsbeholder (l) | 40+ 47 |
| Filterareal (m²) | 0,35 |
| Type af filter | Filterpose |
| Antal filter | 1 |
| Filtermateriale | PTFE on PET |
| Slangetype | PE/C |
| Trykluftbehov | 1,6 Nm3/min |
| Maks. luftmængde (m³/h) | 342 |
| Noise level (dB(A)) | 74.0 |
| Max vaccum (kPa) | -31 |
| Vægt (kg) | 69 |
| Slangelængde (m) | 7,5 |
| Hose diameter (mm) | 51 |
| Afklaring af tekniske data | |

Granulat Spån Væske

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

# Industristøvsuger 306A

| Beskrivelse | Model |
|---|---|
| 306A - NE32, S50 | 42130602 |

| Slangetype | Specifikation | Temperaturområde, °C | Slangekobling, fri ende distributionsslange | Slangekobling, fri ende tilslutningsslange | Slangtilslutning, distributionsslange | Slangekobling, tilslutningsslange |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEC | Til rengøring. Max vakuum 50 kPa. Ledningsevne < 10^6 Ohm | -40 Deg. C. - +60 Deg. C. | | | | |

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

# Industristøvsuger 306A

| Tilbehør | | Artikelnummer |
|---|---|---|
| | Control S for NE86-96 | 43222008 |
| | Control S for NE 22-76 | 43220026 |
| | Control S for NE 22-76 | 43220001 |

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

# Industristøvsuger 306A




Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB