

306E

Våt-/tørrstøvsuger med separator for material- og væskeekstraksjon



Med en pre-separatorbeholder er denne våt-/tørrvakuumbiften beregnet for ekstraksjon, samling og separering av væsker, sand og andre granuler. Industristøvsugeren 306E er elektrisk drevet og er egnet for våt- og tørrsuging. Enheten har to filtertrinn som gir optimal renseseffekt. Sugeutstyret er sterkt og holdbart, egnet for bygg- og anleggsbransjen samt generell industri. De våt-/tørrvakuumbeholderne kan lett vippes for tømning. Flottøren hindrer den første beholderen fra overfylling. Trallen er utstyrt med store hjul for enkel mobilitet.

- Enkel å tømme med vippbar beholder.
- Høy mobilitet og flott for håndtering av industrielle utslipp.
- Væskeoppsamler - våt- og tørravsug.

Produktnavn	306E
Beskyttelsesklasse:	IP44
Installasjon	Utendørs, Innendørs
Bruksområde	[liquid], [granulate], [swarf]
Volum, støvbeholder (L)	40 + 47 l
Maks. luftstrøm (m ³ /t)	460
Filterområdet (m ²)	0,35
Spennning (V)	230
Antall faser	1
Filtertype	Stavfilter
Antall filterelementer	1
Filtermateriale	Polyester-Teflon
Elektrisk plugg	Euro (CEE 7/2 P+E)
Slangetype	PE/C
Max airflow (m ³ /h)	460
Noise level (dB(A))	75
Max vaccum (kPa)	-21,5
Vekt (kg)	
Hose length (m)	7,5
Hose diameter (mm)	51
Kraft (kW)	2,4



306E

Navn på datablad	Frekvens Hz	Model
306E - NEL3R,S50,med syklon	50/60	42430605*
306E - NEL3R,S50,med flottør	50	42430606**

*Demping av radioforstyrrelser. Med rengjøringssett, sugemunnstykke, skrapeverktøy, børste og konisk munnstykke.

**Demping av radioforstyrrelser. Med rengjøringssett

Slangetype	Spesifikasjon	Temperaturområde (°C)	Endekobling, distribusjonsslange	Endekobling, innløpsslange	Slangetilkobling på trommel, distribusjonsslange	Slangetilkobling på trommel, innløpsslange
PEC	For generell rengjøring. Maks vakuüm -50kPa. Ledningsevne 10^{-3} to 10^{-6} Ohm/m	-40 Deg. C. - +60 Deg. C.				

306E

