

Odkurzacz przemysłowy 306E

Odkurzacz do suchych/mokrych materiałów z separatorem



Odkurzacz do suchych/mokrych materiałów z separatorem wstępnym jest przeznaczony do odciągu, zbierania i separacji płynów, piasku i innych granulatów. Odkurzacz przemysłowy 306 E jest zasilany elektrycznie. Jednostka ta posiada dwa stopnie filtracji, które zapewniają optymalną skuteczność. Wydajny i trwały odkurzacz jest odpowiedni dla branży budowlanej i itp. Zbiorniki są łatwe do opróżniania. Pływak zabezpiecza pierwszy zbiornik przed przepełnieniem. Wózek wyposażony jest w duże kółka umożliwiające łatwe manewrowanie.

- Łatwy do opróżniania z uchylnym zbiornikiem
- Wysoka mobilność i idealne rozwiązanie do rozlanych cieczy
- Odzysk cieczy - zbieranie suchych i mokrych materiałów

Nazwa produktu	Odkurzacz przemysłowy 306E
Klasa zabezpieczenia	IP44
Instalacja	na zewnątrz, wewnątrz
Application	ciecz, granulat, wióry
Objętość pojemnika na pył (l)	40 + 47 l
Maks. wydajność (m ³ /h)	460
Powierzchnia filtracyjna (m ²)	0,35
Napięcie zasilania (V)	230
Liczba faz	1
Rodzaj filtra	Worek
Ilość elementów filtracyjnych	1
Materiał filtracyjny	Polyester-Teflon
Gniazdko elektryczne	Euro (CEE 7/2 P+E)
Rodzaj węża	PE/C
Max airflow (m ³ /h)	460
Noise level (dB(A))	75
Max vaccum (kPa)	-21,5
Waga (kg)	
Hose length (m)	7,5
Hose diameter (mm)	51
Moc (kW)	2,4



Odkurzacz przemysłowy 306E

Nazwa na karcie charakterystyki	Częstotliwość (Hz)	Model
306E - NEL3R, S50, z cyklonem	50/60	42430605*
306E - NEL3R, S50, z pływakim kulowym	50	42430606**

*Radio interference supression. With cleaning set, gulper head, scraping tool, brush and conical nozzle.

**Radio interference supression. With cleaning set

Rodzaj węża	Specyfikacja	Zakres temperatury, °C	Zakucie końcówki węża, wąż podawczy	Zakucie końcówki węża, wąż doprowadzający	Przyłącze węża na bębnie, wąż podawczy	Przyłącze węża na bębnie, wąż doprowadzający
PEC		-40 Deg.C. - +60 Deg.C.				

Odkurzacz przemysłowy 306E

