# 426A

## Industriesauger für trockene Verschmutzungen

Industrie-Trockensauger 426A für die Entfernung und Sammlung von industriellen Abfällen und Ablagerungen. Dieser leistungsstarke Trockensaugereinheit ist mit  Zyklonvorabscheider vor dem Filter ausgestattet, und gewährleistet die effiziente Sammlung großer Materialmengen. Der Industriesauger 426A kann für die feineren Partikel mit HEPA-Filter ausgestattet werden. Der Industriesauger ist mit Schlitzen für den Gabelstaplertransport ausgestattet. Spezielle Schwenkvorrichtung, große Räder für mehr Mobilität, problemloser Transport schwerer Lasten. Das Zyklonsilo des Trockensaugers ist mit einem Handventil ausgestattet.

- Vorabscheidung im Silo
- Manuelle Filterreinigung verlängert die Lebensdauer des Filters
- Gabelstapler geeignet

| | |
|---|---|
| Produktname | 426A |
| Installation | im Freien, im Gebäude |
| Filterreinigungsmethode | Luftumkehr-Impuls |
| Applikation | Stäube, Granulat, Strahlgut/Sande, Späne |
| Volumen Staubbehälter (l) | 58 l Zyklonsilo + 47 l Staubbehälter |
| Schlauchdurchmesser (mm) | 51 |
| Schlauchlänge (m) | 7,5 |
| Filterfläche (m²) | 1,56 |
| Filtertyp | Patronenfilter |
| Anzahl der Filter | 1 |
| Filtermaterial | Mikrofaser |
| Gewicht (kg) | 119 |
| Schlauchlänge (m) | 7,5 |
| Schlauchdurchmesser | 51 |
| Erklärung zu technischen Daten | mit manuellem Auslassventil |

Granulat Strahlgut/Sande Späne Stäube

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

# 426A

| Bild | Beschreibung | Schlauchtyp [1] | Druckluftbedarf | Max. Volumenstrom (m³/h) | Geräuschpegel (dB(A)) | Max. Vakuum | Modell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Industriesauger 426A - NE42, erweiterte Höhe. Mit Bodenreinigungsausstattung, Schabwerkzeug und konischer Düse | PVC | 2,2 Nm3/min | 360 | 73.5 | -42 | 42142602* |
| | Industriesauger 426A - NE52, mit Bodenreinigungsausstattung, Schabwerkzeug und konischer Düse | PVC | 3,0 Nm3/min | 342 | 75,5 | -52 | 42142600* |
| | Industriesauger 426A - NE52, mit Reinigungsausstattung | PVC | 3,0 Nm3/min | 342 | 75,5 | -52 | 42142606* |
| | Industriesauger 426A - NE74, mit Bodenreinigungsausstattung, Schabwerkzeug und konischer Düse | PE/C | 5,3 Nm3/min | 318 | 75.0 | -78 | 42142601* |

**mit manuellem Auslassventil*

[1] See table below

| Schlauchtyp | Spezifikation | Temperaturbereich | Schlaucharmaturen freies Ende,Arbeitsschlauch | Schlaucharmaturen freies Ende, Anschlussschlauch | Schlauchanschluss, Arbeitsschlauch | Schlaucharmaturen, Anschlussschlauch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PVC | Vakuum-Schlauch verstärkt mit eingegossener Stahlwendel; max Unterdruck -84kPa; Biegeradius innen 60mm | - 20 deg. C. to + 70 Deg. C. | | | | |
| PEC | für Reinigungsarbeiten; max. Vakuum -50kPa; elektr. Leitfähigkeit < 10^6 Ohm | -40 Deg. C. - +60 Deg. C. | | | | |

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

# 426A

| Zubehör | | Artikelnummer |
|---|---|---|
| | Control S for NE 22-76 | 43220001 |
| | Control S for NE 22-76 | 43220026 |
| | Control S for NE86-96 | 43222008 |
| | Plastikbeutel S50 - 25 Stück 500 x 600 mm mit Öffnung für den Beutelausgleich | 43650102 |
| | Plastikbeutel S50 - 25 Stück 630x800 mm mit Öffnung für den Beutelausgleich | 43650103 |

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

# 426A

Druckluftbetriebene Ejektor-Saugköpfe Pressung / Luftmengen Diagramm




Druckluftbetriebene Ejektoren

Alle Leistungsdaten sind bezogen auf 7 bar am Saugkopf

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB