

426A


Vacuum for extraction of dry waste and powders



Industriell tørrvakuumsugerer 426A er designet for fjerning og innsamling av næringsavfall og søl. Denne kraftige tørrvakuumenheten er utstyrt med en silo og et syklonisk pre-separator forfilter, noe som sikrer effektiv innsamling av store mengder materiale. 426A kan også utstyres med et HEPA-filter for finere partikler. Den industrielle støvsugerer inneholder spor for gaffeltruckhåndtering. Spesielle svingbare låsehjul er dimensjonert for å øke mobiliteten og gjøre håndteringen av tunge laster lett. Tørrvakuumsiloen er utstyrt med en manuell ventil.





- Pre-separasjon i silo
- Manuell filterrengjøring forlenger filterets levetid
- Gaffeltruckhåndtering

Produktnavn	426A
Installasjon	Utendørs, Innendørs
Rengjøringsmetode, filter	Rensing med reversert luft
Bruksområde	Støv, [granulate], [grit], [swarf]
Volum, støvbeholder (L)	58 l cyclonic silo + 47 l oppsamlings bøtten
Hose length (m)	7,5
Filterområdet (m ²)	1,56
Filertype	Kassettfilter
Antall filterelementer	1
Filtermateriale	Microfiber
Vekt (kg)	119
Hose length (m)	7,5
Hose diameter (mm)	51
Avklaring av teknisk informasjon	Manuell utslippsventil



Granulate Grit Swarf Støv

426A






Bilde	Navn på datablad	Slangetype ¹	Compressed air requirement	Max airflow (m ³ /h)	Noise level (dB(A))	Max vaccum (kPa)	Model
	426A - NE42, utvidet høyde Med gulvrenngjøringsutstyr, skrapeverktøy og konisk munnstykke	PVC	2,2 Nm ³ /min	360	73,5	-42	42142602*
	426A - NE52, med gulvrenngjøringsutstyr, skrapeverktøy og konisk munnstykke	PVC	3,0 Nm ³ /min	342	75,5	-52	42142600*
	426A - NE52, Med gulvrenngjøringsutstyr	PVC	3,0 Nm ³ /min	342	75,5	-52	42142606*
	426A - NE74, med gulvrenngjøringsutstyr, skrapeverktøy og konisk munnstykke	PE/C	5,3 Nm ³ /min	318	75,0	-78	42142601*

*Manuell utslippsventil

¹ See table below

Slangetype	Spesifikasjon	Temperaturområde (°C)	Endekobling, distribusjonsslange	Endekobling, innløpsslange	Slangetilkobling på trommel, distribusjonsslange	Slangetilkobling på trommel, innløpsslange
PVC	Maks vakuüm -84kPa. Indre bøyeradius 60mm. Forsterket med innstøpt stålsjiral.	- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				
PEC	For generell rengjøring. Maks vakuüm -50kPa. Ledningsevne 10 ⁻³ to 10 ⁻⁶ Ohm/m	-40 Deg. C. - +60 Deg. C.				

426A

Tilbehør		Artikkelnummer
	Control S for NE 22-76	43220001
	Control S for NE 22-76	43220026
	Control S for NE86-96	43222008
	Plastic bag S50 - 25pcs 500 x 600 mm with hole for bin balancing	43650102
	Plastic bag S50 - 25pcs 630x800 mm with hole for bin balancing	43650103

426A



Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure