

426E


Industriesauger für große Materialmengen





Industrie-Trockensauger 426E für die Entfernung und Sammlung von industriellen Abfällen und Ablagerungen. Dieser leistungsstarke Trockensaugereinheit ist mit Zyklonvorabscheider vor dem Filter ausgestattet, und gewährleistet die effiziente Sammlung großer Materialmengen. Der Industriesauger 426E kann für die feineren Partikel mit HEPA-Filter ausgestattet werden. Der Industriesauger ist mit Schlitten für den Gabelstaplertransport ausgestattet. Spezielle Schwenkvorrichtung, große Räder für mehr Mobilität, problemloser Transport schwerer Lasten. Das Zyklonsilo des Trockensaugers ist mit einem Handventil ausgestattet.

- Vorabscheidung im Silo
- Manuelle Filterreinigung verlängert die Lebensdauer des Filters
- Gabelstapler geeignet

Produktname	426E
Schutzklasse	IP44
Installation	im Freien, im Gebäude
Filterreinigungsmethode	Luftumkehr-Impuls
Applikation	Stäube, Granulat, Strahlgut/Sande, Späne
Volumen Staubbehälter (l)	58 l Zyklonsilo + 47 l Staubbehälter
Schlauchdurchmesser (mm)	51
Filterfläche (m ²)	1,56 (Mikrofaser) 2,38 (Papier)
Spannung (V)	230
Anzahl der Phasen	1
Filtertyp	Patronenfilter
Anzahl der Filter	1
Filtermaterial	Mikrofaser
Anschluss-Stecker	Euro (CEE 7/2 P+E)
Schlauchtyp	PVC
Max. Volumenstrom (m ³ /h)	460
Geräuschpegel (dB(A))	75
Max. Vakuum	-21,5
Gewicht (kg)	119
Schlauchlänge (m)	7,5
Schlauchdurchmesser	51
Leistung (kW)	2,4



426E



Bild	Beschreibung	Frequenz (Hz)	Modell
	Industriesauger 426E - NEL3R	50	42442600*
	Industriesauger 426E - NEL3RT	50/60	42442602**

*Mit Reinigungsset, Schabwerkzeug und konische Düse

**Kühlluftfilter und Thermoschalter (75 Grad) Mit Reinigungsset, Schabwerkzeug und konischer Düse

Schlauchtyp	Spezifikation	Temperaturbereich	Schlaucharmaturen freies Ende, Arbeitsschlauch	Schlaucharmaturen freies Ende, Anschlusschlauch	Schlauchanschluss, Arbeitsschlauch	Schlaucharmaturen, Anschlusschlauch
PVC	Vakuum-Schlauch verstärkt mit eingegossener Stahlwendel; max Unterdruck -84kPa; Biegeradius innen 60mm	- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				

426E

Zubehör		Artikelnummer
	Plastikbeutel S50 - 25 Stück 500 x 600 mm mit Öffnung für den Beutelausgleich	43650102
	Plastikbeutel S50 - 25 Stück 630x800 mm mit Öffnung für den Beutelausgleich	43650103

426E

