

426E

Industrial vacuum cleaner for removal of large quantities of material



L'aspirateur industriel à sec 426E (électrique) est conçu pour l'élimination et la collecte de déchets et de déversements industriels. Cette unité d'aspiration à sec puissante est livrée avec un silo et une préséparation cyclonique en amont du filtre HEPA, garantissant ainsi la filtration de grandes quantités de matières.

L'aspirateur industriel est doté de fentes pour une manutention avec un chariot élévateur. Des roues pivotantes et verrouillables spéciales sont dimensionnées pour augmenter la mobilité et ainsi faciliter la manutention de charges lourdes. L'aspirateur à sec est équipé d'une vanne manuelle réglable.

- Pré-séparation dans le silo
- Le décolmatage manuel prolonge la durée de vie du filtre
- Manutention possible avec chariot élévateur

Nom du produit	426E
Classe de protection	IP44
Installation	Extérieur, Intérieur
Méthode de décolmatage	Inversion de flux
Application	Poussière, Granulé, Abrasif, Copeau
Volume du seau (l)	160
Diamètre du tuyau (mm)	51
Surface filtrante (m ²)	1,56 (Microfibre) 2,38 (Papier)
Tension (V)	230
Nombre de phases	1
Type de filtre	Filtre à cartouche
Nombre d'éléments filtrants	1
Média filtrant	Microfibre
Prise électrique	Euro (CEE 7/2 P+E)
Type de tuyau	PVC
Max airflow (m ³ /h)	460
Volume sonore (dB(A))	75
Max vaccum (kPa)	-21,5
Poids (kg)	119
Hose length (m)	7,5
Hose diameter (mm)	51
Puissance (kW)	2,4



Granulé Abrasif Copeau Poussière

426E

[image]	Nom de la fiche technique	Fréquence (Hz)	[model]
	426E - NEL3R	50	42442600*
	426E - NEL3RT	50/60	42442602**

*Avec kit de nettoyage, outil racleur et buse conique.

**Filtre à air refroidissement et thermo-commutateur (75 deg.). Avec kit de nettoyage, outil racleur et buse conique.

Type de tuyau	Caractéristiques du tuyau	Température	Hose fittings in free hose end, distribution hose	Raccords en bout de tuyau de connexion	Type de connexion sur l'enrouleur, tuyau de distribution	Hose connection on reel, inlet hose
PVC	Vide max. 84 kPa. Rayon de courbure intérieur 60 mm. Renforcé avec spirale en acier.	- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				

426E

	[accessory]	[partno]
	Sac en plastique S50 - 25 pcs 500 x 600 mm avec orifice d'équilibrage de la poubelle	43650102
	Sac plastique S50 - 25 pcs 630 x 800 mm avec orifice d'équilibrage de la poubelle	43650103

426E

