

Odkurzacz przemysłowy 426E

Odkurzacz przemysłowy do usuwania dużych ilości materiałów





Odkurzacz przemysłowy 426E jest przeznaczony do usuwania i gromadzenia odpadów przemysłowych. Wydajna jednostka wyposażona w zbiornik i cyklonowy separator wstępny przed filtrem, zapewniająca skuteczne odciąganie dużych ilości materiału. Odkurzacz 426E jest wyposażony również w filtr typu HEPA, do filtracji drobniejszych cząstek. Odpowiednia konstrukcja pozwala na transport za pomocą wózka widłowego. Obrotowe kółka z blokadą o odpowiednich rozmiarach zapewniają pełną mobilność jednostki. Odkurzacz wyposażony jest w przeciążeniową przepustnicę opróżniającą.

- Separator wstępny silosowy
- Czyszczenie ręczne filtra przedłuży okres eksploatacji urządzenia
- Transport przy użyciu wózka widłowego

Nazwa produktu	Odkurzacz przemysłowy 426E
Klasa zabezpieczenia	IP44
Instalacja	na zewnątrz, wewnątrz
Metoda czyszczenia filtra	impuls zwrotny powietrza
Application	pył, granulat, śrut, wióry
Objętość pojemnika na pył (l)	58 l silos cyklonowy + 47 l zbiornik
Powierzchnia filtracyjna (m ²)	1,56 (Mikrofibra) 2,38 (Papier)
Napięcie zasilania (V)	230
Liczba faz	1
Rodzaj filtra	Kartridż
Ilość elementów filtracyjnych	1
Materiał filtracyjny	Microfibre
Gniazdko elektryczne	Euro (CEE 7/2 P+E)
Rodzaj węża	PVC
Max airflow (m ³ /h)	460
Noise level (dB(A))	75
Max vaccum (kPa)	-21,5
Waga (kg)	119
Hose length (m)	7,5
Hose diameter (mm)	51
Moc (kW)	2,4



Odkurzacz przemysłowy 426E



Zdjęcie	Nazwa na karcie charakterystyki	Częstotliwość (Hz)	Model
	426E - NEL3R	50	42442600*
	426E - NEL3RT	50/60	42442602**

*With cleaning set, scraping tool and conical nozzle

**Cooling airfilter and thermoswitch (75 deg.). With cleaning set, scraping tool and conical nozzle

Rodzaj węża	Specyfikacja	Zakres temperatury, °C	Zakucie końcówki węża, wąż podawczy	Zakucie końcówki węża, wąż doprowadzający	Przyłącze węża na bębnie, wąż podawczy	Przyłącze węża na bębnie, wąż doprowadzający
PVC	Maks. podciśnienie B4 kPa. Promień gięcia 60 mm. Wzmocniony wbudowaną spiralą stalową.	- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				

Odkurzacz przemysłowy 426E

Akcesoria		Nr części
	Worek plastikowy S50 – 25 szt. 500 x 600 mm z otworem do balansowania pojemnika	43650102
	Worek plastikowy S50 – 25 szt. 630 x 800 mm z otworem do balansowania pojemnika	43650103

Odkurzacz przemysłowy 426E

