

Aspirador industrial 426 E

Aspirador industrial para recolha de grandes quantidades de material




O aspirador industrial de secos 426E está concebido para a remoção e recolha de lixo industrial e derrames. Esta potente unidade de sucção a vácuo para secos vem equipado com um silo e pré-separação ciclónica antes do filtro por forma a assegurar uma recolha eficiente de grandes quantidades de material. O aspirador industrial 426E pode também ser equipado com um filtro HEPA para partículas mais finas. O aspirador de pó industrial inclui rasgos para manipulação por empilhador. Rodas giratórias especiais, com bloqueio são feitas à medida para aumentar a mobilidade e tornar a manipulação de cargas pesadas surpreendentemente fácil. O silo ciclónico pré separador vem equipado com uma válvula manual para descarga do material recolhido.

- Pré separação em silo
- Limpeza manual do filtro prolonga a vida útil dos elementos filtrantes
- Movimentação por empilhador

Produto	Aspirador industrial 426 E
Classe de proteção	IP44
Instalação	Exterior, Interior
Método de limpeza do filtro	Pulso de ar em contra fluxo
Aplicações	Poeira, Granulado, Areia, Granalha
Volume do balde (l)	58 l silo ciclone + 47 l balde de poeiras
Área Filtrante (m ²)	1,56 (Microfibra) 2,38 (Papel)
Voltagem (V)	230
Nº de fases	1
Tipo de filtro	Filtro de cassete
Número de elementos filtrantes	1
Material Filtrante	Microfibre
Tomada elétrica	Euro (CEE 7/2 P+E)
Tipo de mangueira	PVC
Max airflow (m ³ /h)	460
Índice de ruído (dB(A))	75
Vácuo máx. (kPa)	-21,5
Peso (kg)	119
Hose length (m)	7,5
Hose diameter (mm)	51
Potência /kW)	2,4



Aspirador industrial 426 E



Imagem	Descrição	Frequência (Hz)	Modelo
	426E - NEL3R	50	42442600*
	426E - NEL3RT	50/60	42442602**

*With cleaning set, scraping tool and conical nozzle

**Cooling airfilter and thermoswitch (75 deg.). With cleaning set, scraping tool and conical nozzle

Tipo de mangueira	Especificações	Gama de temperatura, °C	Acopladores na extremidade livre, mangueira de distribuição	Acopladores na extremidade livre, mangueira de entrada	Ligação da mangueira no enrolador, mangueira de distribuição	Ligação da mangueira no enrolador, mangueira de entrada
PVC	Máximo vácuo 84 kPa Raio de curvatura interior 60 mm Reforçado com hélice de aço incorporada	- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				

Aspirador industrial 426 E

Acessório		Artigo nº
	Plastic bag S50 - 25pcs 500 x 600 mm with hole for bin balancing	43650102
	Plastic bag S50 - 25pcs 630x800 mm with hole for bin balancing	43650103

Aspirador industrial 426 E

