

426E

Industrial vacuum cleaner for removal of large quantities of material



Промышленный вакуумный пылесос 426E предназначен для удаления и сбора отходов и разливов. Этот мощный вакуумный блок оснащен фильтром для сухой пыли и циклоном-сепаратором, обеспечивая эффективный сбор большого количества материала. Пылесос 426E также может быть оснащен фильтром HEPA для более мелких частиц. Пылесос 426E установлен на раму для перемещения погрузчиком. Специальные поворотные колеса со стопором имеют увеличенную подвижность и особенно удобны при перемещении с полной загрузкой тяжелыми отходами. Циклон-сепаратор для сухой пыли высокого вакуума оснащен ручным клапаном для разгрузки



- Предварительное разделение в силосе
- Ручная очистка фильтра продлевает срок службы фильтра
- Обслуживание вилочным погрузчиком

Наименование товара	426E
Класс защиты	IP44
Установка	Внутри помещения, Снаружи помещения
Метод очистки фильтра	Продувка обратным потоком воздуха
Применение	пыль, гранулят, grit, стружка
Объем пылевого контейнера (л)	58 литровый силос + контейнер для пыли 47 л
Площадь фильтра (м²)	«1,56 (микроволокно)2,38 (бумага)»
Напряжение (В)	230
Количество фаз	1
Тип фильтра	Картриджный фильтр
Количество фильтроэлементов	1
Фильтрующий материал	Microfibre
Электрический разъем	Euro (CEE 7/2 P+E)
Тип шланга	PVC
Max airflow (m³/h)	460
Noise level (dB(A))	75
Max vacuum (kPa)	-21,5
Вес (кг)	119
Hose length (m)	7,5
Hose diameter (mm)	51
Мощность (кВт)	2,4



гранулят grit стружка пыль

426E



[image]	Название листа технических данных	Частота (Гц)	[model]
	426E - NEL3R	50	42442600*
	426E - NEL3RT	50/60	42442602**

*With cleaning set, scraping tool and conical nozzle

**Cooling airfilter and thermoswitch (75 deg.). With cleaning set, scraping tool and conical nozzle

Тип шланга	Спецификация	Температурный диапазон, °C	Фитинг на свободном конце шланга, раздаточный шланг	Фитинг на свободном конце шланга, соединительный шланг	Подключение шланга к катушке, раздаточный шланг	Подключение шланга к катушке, соединительный шланг
PVC	Макс. разрежение 84 кПа Внутренний радиус сгиба 60 мм Усиление уплотненной стальной пружиной	- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				

426E

[accessory]		[partno]
	Пластиковый пакет S50 - 25шт 500x600 мм с отверстием для балансировки бункера	43650102
	Пластиковый пакет S50 - 25шт 630x800 мм с отверстием для балансировки бункера	43650103

426E

