

เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 426E

Industrial vacuum cleaner for removal of large quantities of material



เครื่องดูดฝุ่นแห้งทางอุตสาหกรรมสำหรับการกำจัดกากของเสียและการดูดสิ่ง
ที่รั่วไหลทางอุตสาหกรรม

เครื่องดูดฝุ่นแห้งทางอุตสาหกรรม 426E (ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า)
ถูกออกแบบมาสำหรับการกำจัดและการรวบรวมของเสียและสิ่งรั่วไหลทางอุตสาหกรรม

เครื่องดูดแบบแห้งที่มีกำลังสูงนี้มีการแยกชั้นต้นด้วยไซโคลและไซโคลนก่อนที่
จะผ่านตัวกรอง HEPA

ทำให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพในการกรองวัสดุปริมาณมาก

เครื่องดูดทางอุตสาหกรรมยังมีช่องสำหรับการยกไปมาด้วยรถยก
ล้อล็อกที่หมุนแบบพิเศษมีขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มการเคลื่อนไหว
และทำให้การจัดการกับน้ำหนักเป็นเรื่องที่ง่ายเป็นพิเศษ
เครื่องดูดแบบแห้งเป็นอุปกรณ์ที่มีวาล์วที่ปรับได้ด้วยตัวเอง

- การแยกชั้นต้นในไซโคล
- การทำความสะอาดตัวกรองด้วยตัวเองจะยืดอายุใช้งานของตัวกรอง
- ไซรยก (Forklift) ยกได้



Product name	เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 426E
Protection class	IP44
Installation	นอกอาคาร, ในอาคาร
Filter cleaning method	เป่าอากาศแบบไหลย้อน
Application	ฝุ่น, เมล็ด, กรวด, เศษ
Dustbin volume (l)	58 l cyclonic silo + 47 l dust bin
Filter Area (m ²)	0,59
Power Voltage (V)	230
No of phases	1
Filter type	ไส้กรองแบบตลับ
Number of filter elements	1
Filter material	Microfibre
Electric plug	ยุโรป (CEE 7/2 P+E)
Type of hose	PVC
Max airflow (m ³ /h)	460
Noise level (dB(A))	75
Max vaccum (kPa)	-21,5
Weight (kg)	119
Hose length (m)	7,5
Hose diameter (mm)	51
Power (kW)	2,4



เมล็ด กรวด เศษ ฝุ่น



เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 426E



รูปภาพ	Description	Frequency (Hz)	รุ่น
	426E - NEL3R	50	42442600*
	426E - NEL3RT	50/60	42442602**

*With cleaning set, scraping tool and conical nozzle

**Cooling airfilter and thermoswitch (75 deg.). With cleaning set, scraping tool and conical nozzle

Hose type	Specification	Temperature range, °C	Hose fittings in free hose end, distribution hose	Hose fitting on free hose end, inlet hose	Hose connection on reel, distribution hose	Hose connection on reel, inlet hose
PVC	สูญญากาศแม่เหล็ก 84 ลิโปลาซคาล ภายในรัศมีตัด 60mm. เสริมด้วยเหล็กเกลียวฝังตัว	- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				

เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 426E

อุปกรณ์เสริม		หมายเลขชิ้นส่วน
	Plastic bag S50 - 25pcs 500 x 600 mm with hole for bin balancing	43650102
	Plastic bag S50 - 25pcs 630x800 mm with hole for bin balancing	43650103

เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 426E

