

426A EX


Sugare för utsug av avfall och pulver



Industriell torrsugare 426EX är utformad för borttagning och uppsamling av industriavfall och spill. Denna kraftfulla torr vakuumsugenhet levereras med en silo och cyklonförseparior innan filtret, effektiv uppsamling av stora mängder material. 426EX Industriell sugare är försedd med ett HEPA-filter för finare partiklar. Industrisugaren har skenor för hantering med gaffeltruck. Speciella svivlande, låsbara hjul dimensionerade för att öka rörligheten och göra hanteringen av tunga laster särskilt lätt. Den cykloniska silon är utrustad med en manuell ventil som är ATEX-godkänd: EX II 2 GD c IIB 60°C (T6).


- ATEX-godkänd
- Försparation i silo
- Manuell filterrensning förlänger filtrets livslängd
- Hantering med truck

Produkt namn	426A EX
Installation	Inomhus
Metod för filterrensning	Atmosfärstrycksrensning
Applikation	Stoft, Vätska, Granulat, Spån
Volym stoftbehållare (l)	58 l cyklonisk silo + 47 l stofttunna
Slanglängd (m)	7,5
Filterarea (m ²)	1,56
Typ av filter	Patron
Antal filter	1
Filtermaterial	Mikrofiber
Slangtyp	PVC
Tryckluftsbbehov	3,0 Nm ³ /min
Max luftflöde (m ³ /h)	342
Ljudnivå (dB(A))	75,5
Max vaccum (kPa)	-52
Vikt (kg)	119
Slanglängd (m)	7,5
Slangdimension (mm)	51
Observera	Med städset, borste och koniskt munstycke



Granulat Spån Stoft Vätska

426A EX

Bild	Beskrivning	Model
	426A EX - NE52, S50, med manuellt utlopp	42242609*

*Med städset, borste och koniskt munstycke

Slangtyp	Specifikation	Temperatur område, °C	Slangkoppling, fri ände distributionsslang	Slangkoppling, fri ände anslutningsslang	Slanganslutning på upprullare, distributionsslang	Slangkoppling på upprullare, anslutningsslang
PVC	Max vacuum 84 kPA Inre krökningsradie 60 mm Förstärkt med helinbäddad stålspiral	- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				

426A EX



Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure