

680S


Granül ekstraksiyon için taşınabilir toz toplayıcı




Çok güçlü, elektrikli endüstriyel kuru vakumlu temizleyicidir ve genel temizleme, taşlama makinelerinden toz ekstraksiyonu ve tozun taşınması için uygundur. Standart olarak filtre kartuşu kategorisi M, ana filtre ve kontrol filtresi. Filtreler HEPA / Mutlak veya yıkanabilir polyester versiyonda da mevcuttur. Manuel ters hava püskürtme ile etkin filtre temizleme. Termal aşırı yük standart olarak takılmıştır. 50,8 mm ve 76,2 mm (2 inç ve 3 inç) ile; hortum bağlantıları standart versiyonda temin edilmektedir.

- Manuel filtre temizleme filtrenin kullanım ömrünü uzatır.
- Çok güçlü kuru vakum

Medya	680S
Koruma sınıfı	IP54
Kurulum	[Outdoor], [Indoor]
Application	[dust], [granulate], [grit], [swarf]
Çöp kovası (l)	47
Filtre alanı (m ²)	2,38+2,38 (kontrol filtresi)
Güç Volt (V)	400
Frekans(Hz)	50
Filtre türü	[cartridge]
Filtre adedi	2
Filtre materyali	Paper
Max airflow (m ³ /h)	639
Noise level (dB(A))	78
Max vaccum (kPa)	-30
Ağırlık (kg)	135
Hose diameter (mm)	76
Güç (kW)	5,5
Teknik bilgi onayı	aksesuarsız



680S

[image]	Bilgi Dökümanı ismi	[model]
	680S - NEL5,5SC	42468072*

*aksesuarsız