

## 218E

### Colector de polvo portátil para la extracción de polvo




La unidad de vacío industrial 218E es la máquina perfecta para la recogida de polvo muy fino no explosivo. El sistema de filtro y la limpieza en seco proporciona un largo intervalo de intercambio de filtro que mejora la productividad.

El sistema de ventilación de múltiples etapas con alimentación trifásica proporciona un elevado caudal de aire para una excelente extracción polvo y polvo fino. El colector de polvo funciona con refrigeración de aire independiente para un mejor desempeño. Tiene una eficiente pre-separación ciclónica del polvo antes del filtro. El diseño robusto del colector de polvo proporciona un funcionamiento seguro en condiciones duras y las ruedas de elevadas dimensiones hacen que sea fácil de transportar. El contenedor es fácil de vaciar. Bolsa de plástico para polvo disponible como opción.


- Perfecto para la recolección de polvo muy fino
- Interruptor térmico
- Diseño robusto para aplicaciones de trabajo pesado
- Filtro HEPA

Nombre de producto	218E
Instalación	Interior
Tipo de método de limpieza	Impulsos de aire inverso
Application	Polvo, Granalla, Granulado, Viruta, Humo
Capacidad del contenedor (l)	47
Superficie de filtración (m <sup>2</sup> )	1,6 (+ control de filtro 1,56 m <sup>2</sup> )
Voltaje (V)	230
Frecuencia (Hz)	50/60
Tipo de filtro	Mangas
Número de elementos filtrantes	2
Enchufe eléctrico	Euro (CEE 7/2 P+E)
Tipo de manguera	PE/C
Max airflow (m <sup>3</sup> /h)	460
Noise level (dB(A))	75
Max vaccum (kPa)	-21,5
Inlet	
Peso (kg)	70
Hose length (m)	7,5
Hose diameter (mm)	51
Potencia (kW)	2,4





Granulado Granalla Humo Viruta Polvo

## 218E

Imagen	Nombre para ficha de datos	Modelo
	Z18E, con filtro absoluto, cónica y la boquilla de cepillo y equipos de baja clening.	42421800

Tipo de manguera	Especificación	Rango de temperatura, °C	Acoplamientos de manguera en extremos libre, manguera de distribución	Acoplamientos de manguera en extremos libre, manguera de entrada	Manguera de conexión en enrollador, manguera de distribución	Manguera de conexión en enrollador, manguera de entrada
PEC	Para aplicaciones de limpieza. Máximo vacío 50kPa. Conductividad <math>10^6</math> Ohm	-40 Deg. C. - +60 Deg. C.				

## 218E

Accesorio		Referencia
	Bolsa de plástico S50 - 25 piezas de 500 x 600 mm con agujero para el el contenedor	43650102
	Bolsa de plástico S50 - 25 piezas de 630x800 mm con agujero para el el contenedor	43650103

## 218E

