

## Эжекторный вакуумный наполнитель 014А для бочки

Well suited for extraction of liquids



Удобный эжекторный барабанный фильтр для сбора и транспортировки масла, химических веществ, воды и других жидкостей. Он помещается в пробку (R 2) пустого, но подходящего масляного барабана. Подключив устройство к шлангу сжатого воздуха и всасывающему шлангу, он готов к использованию. Всасывание останавливается, когда барабан заполнен, из-за встроенного поплавка. Выталкиватель легко монтируется на различных барабанах. Барабан не включен.



- Простой и надежный эжектор
- Фильтр не требуется.
- Барабан не включен
- Простое управление

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Наименование товара             | Эжекторный вакуумный наполнитель 014А для бочки |
| Уровень шума (дБ(А))            | 80  |
| Требования к сжатому воздуху    | 7 bar   |
| Потребление сжатого воздуха     | 0,7 Nm <sup>3</sup> / мин                       |
| Установка                       | Снаружи помещения                               |
| Материал                        | Шланг в проводящем PE                           |
| Применение                      | жидкость  |
| Hose length (m)                 | 5   |
| Тип шланга                      | PE  |
| Compressed air requirement      | 0,7 Nm <sup>3</sup> /min                        |
| Max airflow (m <sup>3</sup> /h) | 132   |
| Noise level (dB(A))             | 80.0  |
| Max vacuum (kPa)                | -23   |
| Inlet                           |   |
| Вес (кг)                        | 8   |
| Hose length (m)                 | 5   |
| Hose diameter (mm)              | 38  |



жидкость

## Эжекторный вакуумный наполнитель 014А для бочки

| [image]   | Название листа технических данных | [model]    |
|---|-----------------------------------|------------|
|  | 014A NE14                         | 42101402*  |
|  | 014A NE14                         | 42101404** |

\*With cleaning set and conical nozzle and trolley

\*\*With cleaning set

| Тип шланга | Спецификация  | Температурный диапазон, °C | Фитинг на свободном конце шланга, раздаточный шланг | Фитинг на свободном конце шланга, соединительный шланг | Подключение шланга к катушке, раздаточный шланг | Подключение шланга к катушке, соединительный шланг |
|------------|---|----------------------------|---|--|---|--|
| PE         | Токонепроводящий шланг для легкой уборки<br>Макс. разрежение 50 кПа | -40 Deg. C - +60 deg. C.   |   |  |   |  |

## Эжекторный вакуумный наполнитель 014А для бочки

