

## Spender für Öl, Fett und Multi-Fluid

Bedienfreundlich mit robusten Spendern (Pistolen), insbesondere entwickelt für die Messung und Dosierung von Öl und vergleichbaren Flüssigkeiten.



Für die Schmierung und den Service in den Branchen Automobil, industriell, Versand, Landwirtschaft, Luftfahrt und Bergbau. Unsere robusten und bedienfreundlichen Messgeräte wurden speziell für die Messung und Dosierung von Öl und vergleichbaren Flüssigkeiten entwickelt. (Kein Verkauf in den USA). Wandmontage und modulare Erweiterung. Die wandmontierte Version dieser Ölpumpen kann mit speziellen Halterungen stationär montiert werden. Vielfältige Einsatzmöglichkeiten mithilfe modularer Erweiterungen.

- Robuster und verlässlicher Mess- und Dosiergriff
- Spendergriff für: Motoröl, Getriebeöl, Glykol, Wäscherfluid usw.

Produktname	Spender für Öl, Fett und Multi-Fluid
-------------	--------------------------------------

## Spender für Öl, Fett und Multi-Fluid

Bild	Beschreibung	Modell
	Manuelle Reglerpistole Für Öl-/Frostschutz bis AE 140. Einschließlich: 1/2 BSP Einlass schwenkbar 90° flexibler Auslass mit manueller tropffreier Düse.	30502050
	Manuelle Reglerpistole Für Öl-/Frostschutz bis AE 140. Einschließlich: 1/2 BSP Einlass schwenkbar 45° flexibler Auslass mit manueller tropffreier Düse. Griff mit Verriegelungsvorrichtung. Auch für Multi-Fluids einsetzbar.	30582750
	Digital oil control meter. Complete 1/2" inlet swivel 90° flexible outlet with automatic non drip nozzle.	30582850*
	Öregel-Digitalmesser, vorab eingestellt 90° flexibler Auslass 1/2" mit manueller tropffreier Düse.	30508350**
	Mechanisches Messgerät, keine Voreinstellung 90° flexibler Auslass 1/2" mit manueller tropffreier Düse	30508450***
	Mechanisches Messgerät, Voreinstellung 90° flexibler Auslass 1/2" mit manueller tropffreier Düse	30508550****
	Fettpumpe einschl. Z-Schwenkvorrichtung, G 3/4"-Buchse	30504150
	Pistole, Wasser/Frostschutzmittel, 3/8" Buchse BSP	39900007
	Digitales Ölregelmessgerät. Komplet 1/2-Zoll-Einlass schwenkbar, 90° flexibler Auslass mit manueller tropffreier Düse.	30508250
	Doppelventil-Zapfstelle mit Spritzschutz für stationäre Installationen	30593350
	Fettpumpe mit starrem Anschluss, G 3/4"-Buchse mit vier Schlossenstücken.	30593650
	Digitalsteuerung für Scheibenwischerflüssigkeit, komplett 1/2" Einlass schwenkbar 90° flexibler Auslass mit manueller tropffreier Düse.	30594650
	Digitalsteuerung für Frostschutz & Bremsflüssigkeit. Kompletter 1/2"-Einlass schwenkbar 90° flexibler Auslass mit manueller tropffreier Düse	30508650
	Digitalsteuerung für Scheibenwischerflüssigkeit, komplett 1/2" Einlass schwenkbar, gerader Auslass ohne tropffreie Düse.	30582550
	Grünes Digitalmesser 1/2", Buchse 1/2"-Schwenkgewinde.	30582650

\*Durchflussrate von 1 bis 30 l/min,  
 Präzision ± 0,5 %,  
 Max. Betriebsdruck - 70 bar  
 1/2" schwenkbarer Einlass

## Spender für Öl, Fett und Multi-Fluid

*\*\*Durchflussrate von 1 bis 30 l/min,*

*Präzision  $\pm 0,5\%$ ,*

*Max. Betriebsdruck - 65 bar*

*½" schwenkbarer Einlass*

*Max. Menge 99,9 l*

*\*\*\*Durchflussrate von 1 bis 15 l/min,*

*Präzision  $\pm 0,65\%$ ,*

*Max. Betriebsdruck - 70 bar*

*½" schwenkbarer Einlass*

*\*\*\*\*Durchflussrate von 1 bis 30 l/min,*

*Präzision  $\pm 0,65\%$*

*Max. Betriebsdruck - 70 bar*

*½" schwenkbarer Einlass*

## Spender für Öl, Fett und Multi-Fluid

Zubehör		Artikelnummer
	Schwenkvorrichtung für Ölpistole, 1/2" - 1/2"	30591550
	Flexible Düse 135° mit automatischem Tropfschutz	30375945
	90-Grad-Auslass, flexibel, mit manuellem Tropfschutz	30591050
	4-Klauen-Fett-Kupplungen, 10 Einheiten.	30591650
	Outlet hose for grease	30597450
	Straight flex outlet with non drip	30590950