

Pneumatická olejová čerpadla

Pneumatické pumpy pro maziva, oleje a podobné kapaliny.




Ideální olejová čerpadla pro přenos kapaliny s nízkou viskozitou, jako je motorový olej, staré odpadní oleje, nemrznoucí kapaliny, převodové oleje, transformátorové olej a jiné podobné produkty. Čerpadla mohou být umístěna na stěnu nebo přímo na sud nebo nádrž. S pomocí speciálních doplňků mohou být čerpadla použita pro všechny průmyslové oblasti.

Název produktu


Pneumatická olejová čerpadla



Pneumatická olejová čerpadla

[image]	Jméno datasheetu	Max. pracovní tlak (MPa)	Inlet	Capacity	Inlet Media	[model]
	Olejové čerpadlo 3:1 pro střední a náročné aplikace. Obsahuje nástěnný držák a zátkový adaptér. Sací trubice 180 mm dlouhá.	1	ISO-G1/4" Female	20 l/min	ISO-G1" Male	30580750
	Olejové čerpadlo 3:1 pro střední a náročné aplikace. Obsahuje nástěnný držák a zátkový adaptér. Sací trubice 910 mm dlouhá.	1	ISO-G1/4" Female	20 l/min	ISO-G1" Male	30580850
	Olejové čerpadlo 3:1 pro lehké aplikace. S adaptérem zátek. Sací trubice 940 mm dlouhá.	0,8	1/4" BSP Female	13 l/min	1" LP adapter	30599250
	Olejové čerpadlo 5:1 pro lehké aplikace. S adaptérem zátek. Sací trubice 940 mm dlouhá.	0,8	1/4" BSP Female	14 l/min	1" LP adapter	30599450
	Olejová pumpa 5:1., Vysoký průtok pro střední a těžké aplikace. Trubice pumpy Ø56mm, délka trubice 270 mm se závěsem na stěnu.	1,2	3/8" BSP Female	40 l/min	1 1/2" BSP Female	30599550*
	Olejové čerpadlo 3:1 pro lehké aplikace. Včetně nástěnného závěsu a Ø42 mm trubici čerpadla a adaptéru zátek.	0,8	1/4" BSP Female	12 l/min	1" LP adapter	30599150
	Olejové čerpadlo 5:1 pro lehké aplikace. S adaptérem zátek. Sací trubice 270 mm dlouhá.	0,8	1/4" BSP Female	14 l/min	1" LP adapter	30599350
	Olejová pumpa 6:1., vysoký průtok pro střední a těžké aplikace, trubice pumpy Ø50 mm, délka trubice 160 mm s nástěnným držákem	1	1/4" BSP Female	23 l/min	3/4" BSP Female	39100005
	Olejová pumpa 6:1., vysoký průtok pro střední a těžké aplikace, trubice pumpy Ø50 mm, délka trubice 960 mm	1	1/4" BSP Female	23 l/min	3/4" BSP Female	39100022
	Čerpadlo 65:1 pro lehké aplikace. Trubice čerpadla Ø30 mm, délka trubice 740 mm. Pro 60 kg bubny.	0,8	3/4" BSP Female	1000 gr/min at 6 bar		30599650
	Čerpadlo 65:1 pro lehké aplikace. Trubice čerpadla Ø30 mm, délka trubice 940 mm. Pro 180 kg bubny.	0,8	3/4" BSP Female	1000 gr/min at 6 bar		30599750
	Čerpadlo odpadního oleje. Max podtlak -95 kPa	1	1/4" BSP Female	23 l/min	1" BSP Female	30508950
	Membránové čerpadlo 1:1	0,8	1/4" BSP Female	60 l/min	3/4" BSP Female	30507950
	Membránové čerpadlo 1:1	0,8	1/4" BSP Female		1" BSP Female	30600050
	Sada čerpadla 65:1 "Well empty" pro 1/1 buben	1	1/4" BSP Female	1200 gr/min at 10 bar		30509050























Pneumatická olejová čerpadla

[image]	Jméno datasheetu	Max. pracovní tlak (MPa)	Inlet	Capacity	Inlet Media	[model]
	Sada čerpadla 65:1 "Well empty" pro 1/4 buben	1	1/4" BSP Female	1200 gr/min at 10 bar		30509850
	Pneumatické pístové čerpadlo 3:1 pro nízkou/střední viskozitu kapalin, jako nemrznoucí směs do ostřikovačů a chemické kapaliny bez tenzidů. Délka trubice 940 mm.	1	ISO-G1/4" Female	23 l/min		30581850**
	Pneumatické pístové čerpadlo pro nástěnou instalaci 3:1 pro nízkou/střední viskozitu kapalin, jako nemrznoucí směs do ostřikovačů a chemické kapaliny bez tenzidů. Délka trubice 940 mm. Délka hadice 1 600 mm.	1	ISO-G1/4" Female	24 l/min		30581950
	Čerpadlo 50:1 pro lehčí aplikace. Trubice čerpadla Ø30 mm, délka trubice 740 mm. Pro 20-30 kg barely.	0,8	1/4" BSP Female	800 gr/min at 6 bar		30583050
	Čerpadlo 50:1 pro lehčí aplikace. Trubice čerpadla Ø30 mm, délka trubice 480 mm. Pro 50-60 kg barely.	0,8	1/4" BSP Female	800 gr/min at 6 bar		30583150

*Spotřeba vzduchu - 600 l / min (0,8 MPa)

**Min air pressure 0,3 bar

Pneumatická olejová čerpadla

	[accessory]	[partno]
	Sada pro stlačený vzduch	30512150
	1,8 m kompletní hadicová sada	30511950
	Hadicová sada 4m, komplet	30500550
	Hadicová sada 1"	30511850
	Odsávací sada s HP 940mm	30580950
	Odsávací sada s LP 940mm	30581150
	Adaptér pro sud 42 mm	30501150
	Horní připojení	30580650
	Prodlužovací trubka 500mm	30580450
	Prodlužovací trubka 200mm	30580550
	Prodlužovací rukávec	30580350
	Spodní connection	30580250
	Spodní ventil	30580150
	Filtr	30599950
	Odsávací sada 3/4"	30581650
	Sada instalací čerpadla na použitý olej, včetně sond.	30581750
	Kompletní 1 1/4" filtr	30594550
	Víko sudu DN 350 mm, 20 kg	30503550
	Víko sudu DN 420 mm, 50 kg	30503650
	Víko sudu DN 600 mm, 180 kg	30503750
	Kryt sudu 310mm	30593450
	Deska Ø 340 díra Ø 30	30503850

Pneumatická olejová čerpadla

	[accessory]	[partno]
	Deska Ø 410 díra Ø 30	30503950
	Deska Ø 585 díra Ø 30	30504050
	Ochranný plát 310mm	30593550
	Kulový ventil 3/8" maziva	30592250