

Pneumatikpumpen für Fett, Öl und andere Flüssigkeiten.



Die idealen Ölpumpen für die Übergabe von Flüssigkeiten mit geringer Viskosität, für Altöl, Frostschutz, Getriebeöl, TF-Öl und vergleichbare Produkte. Die Pumpen sind für die Wandmontage oder die direkte Aufstellung auf Trommel/Tank ausgelegt. Mithilfe des Sonderzubehörs sind viele Anwendungsbereich möglich.

Produktname





Bild	Beschreibung	Max Druck (Mpa)	Inlet	Capacity	Inlet Media	Modell
	Ölpumpe 3:1 für mittlere bis schwere Anwendungen. Inkl. Wandhalterung und Fassadapter. Ansaugschlauch, Länge 180 mm	1	ISO-G1/4" Innengewinde	20 l/min	ISO-G1" Steckverbindung	30580750
i i	Ölpumpe 3:1 für mittlere bis schwere Anwendungen. Inkl. Wandhalterung und Fassadapter. Ansaugschlauch, Länge 910 mm	1	ISO-G1/4" Innengewinde	20 l/min	ISO-G1" Steckverbindung	30580850
-45-	Ölpumpe 3:1 für leichtere Anwendungen. Mit Fassadapter. Ansaugschlauch, Länge 940 mm	0,8	1/4" BSP Innengewinde	13 l/min	1" LP-Adapter	30599250
	Ölpumpe 5:1 für leichtere Anwendungen. Mit Fassadapter. Ansaugschlauch, Länge 940 mm	0,8	1/4" BSP Innengewinde	14 l/min	1" LP-Adapter	30599450
4	Ölpumpe 5:1. Hoher Durchfluss für mittlere bis schwere Anwendungen, Pumpenschlauch Ø 56 mm, Schlauchlänge 270 mm mit Wandhalterung	1,2	3/8" BSP Innengewinde	40 l/min	11/2" BSP Innengewinde	30599550*
	Ölpumpe 3:1 für leichtere Anwendungen. Inkl. Wandhalterung und Ø 42 mm Pumpenschlauch und Fassadapter. Ansaugschlauch, Länge 270 mm	0,8	1/4" BSP Innengewinde	12 l/min	1"LP-Adapter	30599150
district the second sec	Ölpumpe 5:1 für leichtere Anwendungen. Mit Fassadapter. Ansaugschlauch, Länge 270 mm	0,8	1/4" BSP Innengewinde	14 l/min	1" LP-Adapter	30599350
#	Ölpumpe 6:1. Hoher Durchfluss für mittlere bis schwere Anwendungen, Pumpenschlauch Ø 50 mm, Schlauchlänge 160 mm mit Wandhalterung	1	1/4" BSP Innengewinde	23 l/min	3/4" BSP Innengewinde	39100005
	Ölpumpe 6:1. Hoher Durchfluss für mittlere bis schwere Anwendungen, Pumpenschlauch Ø 50 mm, Schlauchlänge 270 mm	1	1/4" BSP Innengewinde	23 l/min	3/4" BSP Innengewinde	39100022
95° 80	Grease pump 65:1 for lighter applications. Pump tube Ø30 mm, tube length 740 mm. For 60 kg drums.	0,8	3/4" BSP Innengewinde	1000 g/min bei 6 bar		30599650
	Fettpumpe 65:1 940mm	0,8	3/4" BSP Innengewinde	1000 g/min bei 6 bar		30599750
1	Altölpumpe Max. Vakuum -95 kPa	1	1/4" BSP Innengewinde	23 l/min	1" BSP Innengewinde	30508950
	Membranpumpe 1:1	0,8	1/4" BSP Innengewinde	60 l/min	3/4" BSP Innengewinde	30507950
	Membranpumpe 1:1	0,8	1/4" BSP Innengewinde	100 l/min	1" BSP Innengewinde	30600050



Bild	Beschreibung	Max Druck (Mpa)	Inlet	Capacity	Inlet Media	Modell
	Set Fettpumpe 65:1 "Well empty" für 1/1- Trommel	1	1/4" BSP Innengewinde	1200 g/min bei 10 bar		30509050
	Set Fettpumpe 65:1 "Well empty" für 1/4- Trommel	1	1/4" BSP Innengewinde	1200 g/min bei 10 bar		30509850
	Pneumatische Kolbenpumpe 3:1 für Flüssigkeiten mit geringer/mittlerer Viskosität, z. B. Frostschutzmittel und chemische Flüssigkeiten ohne Tenside. Schlauchlänge 940 mm.	1	ISO-G1/4" Innengewinde	23 l/min		30581850**
	Pneumatische Kolbenpumpe für die Wandmontage 3:1 für Flüssigkeiten mit geringer/mittlerer Viskosität, z. B. Frostschutzmittel und chemische Flüssigkeiten ohne Tenside. Schlauchlänge 940 mm. Schlauchlänge 1600 mm.	1	ISO-G1/4" Innengewinde	24 l/min		30581950
	Grease pump 50:1 for lighter applications. Pump tube Ø30 mm, tube length 740 mm. For 20-30 kg drums.	0,8	1/4" BSP Innengewinde	800 g/min bei 6 bar		30583050
	Grease pump 50:1 for lighter applications. Pump tube Ø30 mm, tube length 480 mm. For 50-60 kg drums.	0,8	1/4" BSP Innengewinde	800 g/min bei 6 bar		30583150

^{*}Luftverbrauch - 600 l / min (0,8 MPa) **Min. Luftdruck 0,3 bar



	Zubehör	Artikelnummer
*	PneumatischeÖlpumpe-Anschlusset kom	30512150
	Schlauchset kompl. 1,8m	30511950
	Ö-Auslasskit für Altöl inkl. Ventil	30500550
T.	Schlauch-Set 1"	30511850
	Suction kit HP 940mm	30580950
	Suction kit LP 940mm	30581150
	Drum adaptor 42mm	30501150
	Anschluss oben	30580650
	Verlängerungsschlauch 500 mm	30580450
1	Verlängerungsschlauch 200 mm	30580550
	Verlängerungsmanschette	30580350
	Fußanschluss	30580250
	Fußventil	30580150
	Filter	30599950
	Saugset 3/4"	30581650
	Wall Suctionkit with probes	30581750
*	Komplett 1 1/4" Filter	30594550
400	Fassdeckel DN250mm 20 kg	30503550
	Fassdeckel DN420mm 50 kg	30503650
	Fassdeckel DN600mm 180 kg	30503750
	Trommelabdeckung 310 mm	30593450
	FANGPLATTE Ø 340	30503850



Zubehör	Artikelnummer
Druckmanschette DN400 Öffnung DN30	30503950
FANGPLATTE Ø 585	30504050
Fangplatte 310 mm	30593550
Kugelventil 3/8" Fett	30592250