

## Pneumatische Ölpumpen

Pneumatikpumpen für Fett, Öl und andere Flüssigkeiten.

---

















Die idealen Ölpumpen für die Übergabe von Flüssigkeiten mit geringer Viskosität, für Altöl, Frostschutz, Getriebeöl, TF-Öl und vergleichbare Produkte. Die Pumpen sind für die Wandmontage oder die direkte Aufstellung auf Trommel/Tank ausgelegt. Mithilfe des Sonderzubehörs sind viele Anwendungsbereich möglich.

---




Produktname	Pneumatische Ölpumpen
-------------	-----------------------



# Pneumatische Ölpumpen

Bild	Beschreibung	Max Druck (Mpa)	Inlet	Capacity	Inlet Media	Modell
	Ölpumpe 3:1 für mittlere bis schwere Anwendungen. Inkl. Wandhalterung und Fassadapter. Ansaugschlauch, Länge 180 mm	1	ISO-G1/4" Innengewinde	20 l/min	ISO-G1" Steckverbindung	30580750
	Ölpumpe 3:1 für mittlere bis schwere Anwendungen. Inkl. Wandhalterung und Fassadapter. Ansaugschlauch, Länge 910 mm	1	ISO-G1/4" Innengewinde	20 l/min	ISO-G1" Steckverbindung	30580850
	Ölpumpe 3:1 für leichtere Anwendungen. Mit Fassadapter. Ansaugschlauch, Länge 940 mm	0,8	1/4" BSP Innengewinde	13 l/min	1" LP-Adapter	30599250
	Ölpumpe 5:1 für leichtere Anwendungen. Mit Fassadapter. Ansaugschlauch, Länge 940 mm	0,8	1/4" BSP Innengewinde	14 l/min	1" LP-Adapter	30599450
	Ölpumpe 5:1. Hoher Durchfluss für mittlere bis schwere Anwendungen, Pumpenschlauch Ø 56 mm, Schlauchlänge 270 mm mit Wandhalterung	1,2	3/8" BSP Innengewinde	40 l/min	1 1/2" BSP Innengewinde	30599550*
	Ölpumpe 3:1 für leichtere Anwendungen. Inkl. Wandhalterung und Ø 42 mm Pumpenschlauch und Fassadapter. Ansaugschlauch, Länge 270 mm	0,8	1/4" BSP Innengewinde	12 l/min	1" LP-Adapter	30599150
	Ölpumpe 5:1 für leichtere Anwendungen. Mit Fassadapter. Ansaugschlauch, Länge 270 mm	0,8	1/4" BSP Innengewinde	14 l/min	1" LP-Adapter	30599350
	Ölpumpe 6:1. Hoher Durchfluss für mittlere bis schwere Anwendungen, Pumpenschlauch Ø 50 mm, Schlauchlänge 160 mm mit Wandhalterung	1	1/4" BSP Innengewinde	23 l/min	3/4" BSP Innengewinde	39100005
	Ölpumpe 6:1. Hoher Durchfluss für mittlere bis schwere Anwendungen, Pumpenschlauch Ø 50 mm, Schlauchlänge 270 mm	1	1/4" BSP Innengewinde	23 l/min	3/4" BSP Innengewinde	39100022
	Grease pump 65:1 for lighter applications. Pump tube Ø30 mm, tube length 740 mm. For 60 kg drums.	0,8	3/4" BSP Innengewinde	1000 g/min bei 6 bar		30599650
	Fettpumpe 65:1 940mm	0,8	3/4" BSP Innengewinde	1000 g/min bei 6 bar		30599750
	Altölpumpe Max. Vakuum -95 kPa	1	1/4" BSP Innengewinde	23 l/min	1" BSP Innengewinde	30508950
	Membranpumpe 1:1	0,8	1/4" BSP Innengewinde	60 l/min	3/4" BSP Innengewinde	30507950
	Membranpumpe 1:1	0,8	1/4" BSP Innengewinde	100 l/min	1" BSP Innengewinde	30600050























## Pneumatische Ölpumpen

Bild	Beschreibung	Max Druck (Mpa)	Inlet	Capacity	Inlet Media	Modell
	Set Fettpumpe 65:1 "Well empty" für 1/1-Trommel	1	1/4" BSP Innengewinde	1200 g/min bei 10 bar		30509050
	Set Fettpumpe 65:1 "Well empty" für 1/4-Trommel	1	1/4" BSP Innengewinde	1200 g/min bei 10 bar		30509850
	Pneumatische Kolbenpumpe 3:1 für Flüssigkeiten mit geringer/mittlerer Viskosität, z. B. Frostschutzmittel und chemische Flüssigkeiten ohne Tenside. Schlauchlänge 940 mm.	1	ISO-G1/4" Innengewinde	23 l/min		30581850**
	Pneumatische Kolbenpumpe für die Wandmontage 3:1 für Flüssigkeiten mit geringer/mittlerer Viskosität, z. B. Frostschutzmittel und chemische Flüssigkeiten ohne Tenside. Schlauchlänge 940 mm. Schlauchlänge 1600 mm.	1	ISO-G1/4" Innengewinde	24 l/min		30581950
	Grease pump 50:1 for lighter applications. Pump tube Ø30 mm, tube length 740 mm. For 20-30 kg drums.	0,8	1/4" BSP Innengewinde	800 g/min bei 6 bar		30583050
	Grease pump 50:1 for lighter applications. Pump tube Ø30 mm, tube length 480 mm. For 50-60 kg drums.	0,8	1/4" BSP Innengewinde	800 g/min bei 6 bar		30583150





\*Luftverbrauch - 600 l / min (0,8 MPa)

\*\*Min. Luftdruck 0,3 bar

## Pneumatische Ölpumpen

	Zubehör	Artikelnummer
	Pneumatische Ölpumpe-Anschlussset kom	30512150
	Schlauchset kompl. 1,8m	30511950
	Ö-Auslasskit für Altöl inkl. Ventil	30500550
	Schlauch-Set 1"	30511850
	Suction kit HP 940mm	30580950
	Suction kit LP 940mm	30581150
	Drum adaptor 42mm	30501150
	Anschluss oben	30580650
	Verlängerungsschlauch 500 mm	30580450
	Verlängerungsschlauch 200 mm	30580550
	Verlängerungsmanschette	30580350
	Fußanschluss	30580250
	Fußventil	30580150
	Filter	30599950
	Saugset 3/4"	30581650
	Wall Suctionkit with probes	30581750
	Komplett 1 1/4" Filter	30594550
	Fassdeckel DN250mm 20 kg	30503550
	Fassdeckel DN420mm 50 kg	30503650
	Fassdeckel DN600mm 180 kg	30503750
	Trommelabdeckung 310 mm	30593450
	FANGPLATTE Ø 340	30503850

# Pneumatische Ölpumpen

Zubehör		Artikelnummer
	Druckmanschette DN400 Öffnung DN30	30503950
	FANGPLATTE Ø 585	30504050
	Fangplatte 310 mm	30593550
	Kugelventil 3/8" Fett	30592250