

Bombas de aceite neumáticas

Bombas neumáticas para aceite y otros líquidos



Bombas de aceite ideales para la transferencia de fluidos de baja viscosidad tales como aceite de motor, aceite usado, anticongelante, aceite de transmisión, aceite ATF y otros productos similares. Las bombas pueden montarse en la pared o colocarse directamente en el tambor / tanque. Con la ayuda de accesorios especiales, muchas áreas de aplicación pueden ser cubiertas.

Nombre de producto




Bombas de aceite neumáticas



Bombas de aceite neumáticas

Imagen	Nombre para ficha de datos	Presión máxima de trabajo (Mpa)	Inlet	Capacity	Inlet Media	Modelo
	Bomba de aceite 3:1 para aplicaciones medias y pesadas. Incluye soporte de pared y tapón adaptador. Tubo de succión de 180 mm de largo.	1	ISO-G1/4" Female	20 l/min	ISO-G1" Male	30580750
	Bomba de aceite 3:1 para aplicaciones medias y pesadas. Incluye soporte de pared y tapón adaptador. Tubo de succión de 910 mm de largo.	1	ISO-G1/4" Female	20 l/min	ISO-G1" Male	30580850
	Bomba de aceite 3:1 para aplicaciones ligeras. Con adaptador de tapón. Tubo de succión de 940 mm de largo.	0,8	1/4" BSP Female	13 l/min	1" LP adapter	30599250
	Bomba de aceite 5:1 para aplicaciones ligeras. Con adaptador de tapón. Tubo de succión de 940 mm de largo.	0,8	1/4" BSP Female	14 l/min	1" LP adapter	30599450
	Bomba de aceite. 5:1, alto caudal para aplicaciones medias y pesadas, tubo de bomba Ø56mm, longitud de tubo de 270 mm con soporte de pared	1,2	3/8" BSP Female	40 l/min	1 1/2" BSP Female	30599550*
	Bomba de aceite 3:1 para aplicaciones ligeras. Incluye soporte de pared, tubo de la bomba Ø42 mm y adaptador para boca de tubo de aspiración 270 mm de largo.	0,8	1/4" BSP Female	12 l/min	1" LP adapter	30599150
	Bomba de aceite 5:1 para aplicaciones ligeras. Con adaptador de tapón. Tubo de aspiración 270 mm de largo.	0,8	1/4" BSP Female	14 l/min	1" LP adapter	30599350
	Bomba de aceite. 6:1, de alto caudal para aplicaciones medias y pesadas, tubo de bomba de Ø 50 mm, longitud de tubo 160 mm, con soporte de pared	1	1/4" BSP Female	23 l/min	3/4" BSP Female	39100005
	Bomba de aceite. 6:1, de alto caudal para aplicaciones medias y pesadas, tubo de bomba de Ø 50 mm, longitud de tubo 160 mm	1	1/4" BSP Female	23 l/min	3/4" BSP Female	39100022
	Bomba de grasa 65:1 para aplicaciones ligeras. Tubo de bomba Ø30 mm, longitud de tubo 740 mm. Para tambores 60 kg.	0,8	3/4" BSP Female	1000 gr/min at 6 bar		30599650
	Bomba de grasa 65:1 para aplicaciones ligeras. Tubo de bomba Ø30 mm, longitud de tubo 940 mm. Para tambores de 180 kg.	0,8	3/4" BSP Female	1000 gr/min at 6 bar		30599750
	Bomba de aceite usado. Max vacío -95 kPa	1	1/4" BSP Female	23 l/min	1" BSP Female	30508950
	Bomba de diafragma 1:1	0,8	1/4" BSP Female	60 l/min	3/4" BSP Female	30507950
	Bomba de membrana 1:1	0,8	1/4" BSP Female		1" BSP Female	30600050























Bombas de aceite neumáticas

Imagen	Nombre para ficha de datos	Presión máxima de trabajo (Mpa)	Inlet	Capacity	Inlet Media	Modelo
	Kit bomba engrase 65:1 "Well empty" para tambor 1/1	1	1/4" BSP Female	1200 gr/min at 10 bar		30509050
	Kit bomba engrase 65:1 "Well empty" para tambor 1/4	1	1/4" BSP Female	1200 gr/min at 10 bar		30509850
	Bomba de pistón neumático 3:1 para fluidos de baja / media viscosidad, tales como líquido parabrisas anticongelante y líquidos químicos sin tensoactivos. Longitud del tubo 940 mm.	1	ISO-G1/4" Female	23 l/min		30581850**
	Bomba de pistón neumático 3:1 para instalación en pared para fluidos de baja / media viscosidad, tales como líquido parabrisas anticongelante y líquidos químicos sin tensoactivos. Longitud del tubo 940 mm. Longitud de manguera 1600 mm	1	ISO-G1/4" Female	24 l/min		30581950
	Bomba de grasa 50:1 para aplicaciones ligeras. Tubo de la bomba Ø30 mm, longitud de tubo de 740 mm. Para tambores 20-30 kg.	0,8	1/4" BSP Female	800 gr/min at 6 bar		30583050
	Bomba de grasa 50:1 para aplicaciones ligeras. Tubo de la bomba Ø30 mm, longitud de tubo de 480 mm. Para tambores 50-60 kg.	0,8	1/4" BSP Female	800 gr/min at 6 bar		30583150





*Consumo de aire - 600l/min (0,8MPa)

**Presión de aire mínima de 0,3 bar

Bombas de aceite neumáticas

	Accesorio	Referencia
	Kit de gestión de aire	30512150
	Kit de manguera 1,8m, completo	30511950
	Kit de manguera 4m, completo	30500550
	Kit de manguera 1"	30511850
	Kit de succión HP 940mm	30580950
	Kit de succión HP 940mm	30581150
	Adaptador de tambor 42mm	30501150
	Conexión superior	30580650
	Extensión de tubo 500mm	30580450
	Extensión de tubo 200mm	30580550
	Extensión de manga	30580350
	Conexión de pie	30580250
	Válvula de pie	30580150
	Filtro	30599950
	Kit de succión 3/4"	30581650
	Kit de succión de pared con pruebas	30581750
	Filtro completo 1 1/4"	30594550
	Cubierta de tambor Ø 350 mm 20kg	30503550
	Cubierta de tambor Ø 420 mm 50kg	30503650
	Cubierta de tambor Ø 600 mm 180kg	30503750
	Cubierta de tambor 310mm	30593450
	Plato seguidor Ø 340	30503850

Bombas de aceite neumáticas

Accesorio		Referencia
	Plato seguidor Ø 410	30503950
	Plato seguidor Ø 585	30504050
	Plato seguidor 310 mm	30593550
	Válvula de bola 3/8" lubricación	30592250