

Pneumatyczna pompa do oleju

Pneumatyczna pompa do smaru, oleju i innych płynów



Doskonałe pompy do transportowania płynów o niskiej lepkości, takich jak olej silnikowy, zużyty olej, płyn przeciw zamarzaniu, olej przekładniowy ATF oraz podobne produkty. Pompy mogą być montowane na ścianie lub bezpośrednio na beczkach/zbiornikach. Mogą być wykorzystywane w wielu różnych obszarach zastosowań, przy zastosowaniu specjalnych akcesoriów.

Nazwa produktu



Pneumatyczna pompa do oleju



Pneumatyczna pompa do oleju

Zdjęcie	Nazwa na karcie charakterystyki	Maks. ciśnienie robocze (Mpa)	Inlet	Capacity	Inlet Media	Model
	Pompa olejowa 3:1 do średnich i ciężkich warunków pracy. Zawiera wspornik ścienny i adapter przyłączeniowy. Rura ssąca długości 180 mm.	1	ISO-G1/4" Female	20 l/min	ISO-G1" Male	30580750
	Pompa olejowa 3:1 do średnich i ciężkich warunków pracy. Zawiera wspornik ścienny i adapter przyłączeniowy. Rura ssąca długości 910 mm.	1	ISO-G1/4" Female	20 l/min	ISO-G1" Male	30580850
	Pompa olejowa 3:1 do lżejszych zastosowań. Z adapterem przyłączeniowym. Rura ssąca długości 940 mm	0,8	1/4" BSP Female	13 l/min	1" LP adapter	30599250
	Pompa olejowa 5:1 do lżejszych zastosowań. Z adapterem przyłączeniowym. Rura ssąca długości 940 mm	0,8	1/4" BSP Female	14 l/min	1" LP adapter	30599450
	Pompa olejowa 5:1. Wysoka wydajność, do średnich i ciężkich warunków pracy. Rura pompy Ø56 mm, długość rury 270 mm ze wspornikiem ściennym	1,2	3/8" BSP Female	40 l/min	1 1/2" BSP Female	30599550*
	Pompa olejowa 3:1 do lżejszych zastosowań. Zawiera wspornik ścienny, rurę pompy Ø42 mm i adapter przyłączeniowy. Rura ssąca długości 270 mm.	0,8	1/4" BSP Female	12 l/min	1" LP adapter	30599150
	Pompa olejowa 5:1 do lżejszych zastosowań. Z adapterem przyłączeniowym. Rura ssąca długości 270 mm	0,8	1/4" BSP Female	14 l/min	1" LP adapter	30599350
	Pompa olejowa 6:1. Wysoka wydajność, do średnich i ciężkich warunków pracy. Rura pompy Ø50 mm, długość rury 160 mm ze wspornikiem ściennym	1	1/4" BSP Female	23 l/min	3/4" BSP Female	39100005
	Pompa olejowa 6:1. Wysoka wydajność, do średnich i ciężkich warunków pracy. Rura pompy Ø50 mm, długość rury 960 mm	1	1/4" BSP Female	23 l/min	3/4" BSP Female	39100022
	Grease pump 65:1 for lighter applications. Pump tube Ø30 mm, tube length 740 mm. For 60 kg drums.	0,8	3/4" BSP Female	1000 gr/min at 6 bar		30599650
	Grease pump 65:1 for lighter applications. Pump tube Ø30 mm, tube length 940 mm. For 180 kg drums.	0,8	3/4" BSP Female	1000 gr/min at 6 bar		30599750
	Pompa do zużytego oleju. Maks. wartość podciśnienia -95 kPa	1	1/4" BSP Female	23 l/min	1" BSP Female	30508950
	Pompa membranowa 1:1	0,8	1/4" BSP Female	60 l/min	3/4" BSP Female	30507950
	Pompa membranowa 1:1	0,8				30600050
	Zestaw do pompy smarowniczej 65:1 „Well Empty” do beczki 1/1	1	1/4" BSP Female	1200 gr/min at 10 bar		30509050























Pneumatyczna pompa do oleju

Zdjęcie	Nazwa na karcie charakterystyki	Maks. ciśnienie robocze (Mpa)	Inlet	Capacity	Inlet Media	Model
	Zestaw do pompy smarowniczej 65:1 „Well Empty” do beczki 1/4	1	1/4" BSP Female	1200 gr/min at 10 bar		30509850
	Pneumatyczna pompa tłokowa 3:1 do płynów o niskiej i średniej lepkości, jak płyn niskokrzepnący, płyn do spryskiwaczy i płynne środki chemiczne bez surfaktantów. Długość rury 940 mm.	1	ISO-G1/4" Female	23 l/min		30581850**
	Pneumatyczna pompa tłokowa do montażu na ścianie 3:1 do płynów o niskiej i średniej lepkości, jak płyn niskokrzepnący, płyn do spryskiwaczy i płynne środki chemiczne bez surfaktantów. Długość rury 940 mm. Długość węży 1600 mm.	1	ISO-G1/4" Female	24 l/min		30581950
	Grease pump 50:1 for lighter applications. Pump tube Ø30 mm, tube length 740 mm. For 20-30 kg drums.	0,8	1/4" BSP Female	800 gr/min at 6 bar		30583050
	Grease pump 50:1 for lighter applications. Pump tube Ø30 mm, tube length 480 mm. For 50-60 kg drums.	0,8	1/4" BSP Female	800 gr/min at 6 bar		30583150

*Air consumption - 600l/min (0.8MPa)

**Min air pressure 0,3 bar

Pneumatyczna pompa do oleju

Akcesoria		Nr części
	Air Management kit	30512150
	Hosekit 1,8m, complete	30511950
	Hosekit 4m, complete	30500550
	Hosekit 1"	30511850
	Suction kit HP 940mm	30580950
	Suction kit LP 940mm	30581150
	Drum adaptor 42mm	30501150
	Top connection	30580650
	Extension tube 500mm	30580450
	Extension tube 200mm	30580550
	Extension sleeve	30580350
	Foot connection	30580250
	Element przepustnicy	30580150
	Filtr	30599950
	Suctionkit 3/4"	30581650
	Wall Suctionkit with probes	30581750
	Complete 1 1/4" filter	30594550
	DRUM COVER Ø 350 mm 20kg	30503550
	DRUM COVER Ø 420 mm 50kg	30503650
	DRUM COVER Ø 600 mm 180kg	30503750
	Drum cover 310mm	30593450
	FOLLOWER PLATE Ø 340	30503850

Pneumatyczna pompa do oleju

Akcesoria		Nr części
	FOLLOWER PLATE Ø 410	30503950
	Follower plate Ø 585	30504050
	Follower plate 310mm	30593550
	Ball valve 3/8" grease	30592250