

Bombas de óleo pneumáticas

Bombas pneumáticas para massa, óleo e outros líquidos


















Bombas de óleo ideais para a transferência de fluidos de baixa viscosidade, como óleo de motor, óleo usado, anticongelante, óleo da transmissão, óleo ATF e outros produtos similares. As bombas podem ser montadas diretamente sobre o tambor / tanque ou instaladas na parede. Podem servir em muitas aplicações mediante o uso de acessórios adequados.



Produto	Bombas de óleo pneumáticas
---------	----------------------------



Bombas de óleo pneumáticas

Imagem	Descrição	Máx. pressão de serviço (Mpa)	Inlet	Capacity	Inlet Media	Modelo
	Bomba de óleo 3:1 para aplicações médias a intensivas. Inclui suporte mural e adaptador. Tubo de sucção com 180 mm comprimento.	1	ISO-G1/4" Female	20 l/min	ISO-G1" Male	30580750
	Bomba de óleo 3:1 para aplicações médias a intensivas. Inclui suporte mural e adaptador. Tubo de sucção com 910 mm comprimento.	1	ISO-G1/4" Female	20 l/min	ISO-G1" Male	30580850
	Bomba de óleo 3:1 para aplicações leves. Com adaptador. Tubo de sucção com 940 mm de comprimento.	0,8	1/4" BSP Female	13 l/min	1" LP adapter	30599250
	Bomba de óleo 5:1 para aplicações leves. Com adaptador. Tubo de sucção com 940 mm de comprimento.	0,8	1/4" BSP Female	14 l/min	1" LP adapter	30599450
	Bomba de óleo 5:1. Alto caudal para aplicações médias a pesadas. Tubo Ø56mm, comprimento 270 mm com suporte mural.	1,2	3/8" BSP Female	40 l/min	1 1/2" BSP Female	30599550*
	Bomba de óleo 3:1 para aplicações leves. Inclui suporte mural, tubo Ø42 mm e adaptador. Tubo de sucção com 270 mm de comprimento.	0,8	1/4" BSP Female	12 l/min	1" LP adapter	30599150
	Bomba de óleo 5:1 para aplicações leves. Com adaptador. Tubo de sucção com 270 mm de comprimento.	0,8	1/4" BSP Female	14 l/min	1" LP adapter	30599350
	Bomba de óleo 6:1. Alto Caudal para aplicações médias a intensivas. Tubo da bomba Ø50 mm, comprimento 160 mm com suporte mural	1	1/4" BSP Female	23 l/min	3/4" BSP Female	39100005
	Bomba de óleo 6:1. Alto Caudal para aplicações médias a intensivas. Tubo da bomba Ø50 mm, comprimento 960 mm com suporte mural	1	1/4" BSP Female	23 l/min	3/4" BSP Female	39100022
	Bomba de massa 65:1 para aplicações leves. Tubo da bomba Ø30 mm, Tubo comprimento 740 mm. Para bidons 60 kg.	0,8	3/4" BSP Female	1000 gr/min at 6 bar		30599650
	Bomba de massa 65:1 para aplicações leves. Tubo da bomba Ø30 mm, Tubo comprimento 940 mm. Para bidons 180 kg.	0,8	3/4" BSP Female	1000 gr/min at 6 bar		30599750
	Bomba de óleo usado. Máx. Vácuo -95 kPa	1	1/4" BSP Female	23 l/min	1" BSP Female	30508950
	Bomba de Diafragma 1:1	0,8	1/4" BSP Female	60 l/min	3/4" BSP Female	30507950
	Bomba de diafragma 1:1	0,8	1/4" BSP Female		1" BSP Female	30600050
	Kit bomba de massa lubrificante 65:1 "Totalmente vazio" para 1/1 bidon	1	1/4" BSP Female	1200 gr/min at 10 bar		30509050























Bombas de óleo pneumáticas

Imagem	Descrição	Máx. pressão de serviço (Mpa)	Inlet	Capacity	Inlet Media	Modelo
	Kit bomba de massa lubrificante 65:1 "Totalmente vazio" para 1/4 bidon	1	1/4" BSP Female	1200 gr/min at 10 bar		30509850
	Bomba de piston pneumática 3:1 para fluidos de baixa/média viscosidade tais como anticongelante e quimicos líquidos sem tensioactivos. Tubo comprimento 940 mm.	1	ISO-G1/4" Female	23 l/min		30581850**
	Bomba de piston pneumática para instalação mural 3:1 para fluidos de baixa/média viscosidade tais como anticongelante e quimicos líquidos sem tensioactivos. Tubo comprimento 940 mm. Mangueira comprimento 1600 mm.	1	ISO-G1/4" Female	24 l/min		30581950
	Bomba de massa 50:1 para aplicações leves. Tubo da bomba Ø30 mm, Tubo comprimento 740 mm. Para bidons 20-30 kg.	0,8	1/4" BSP Female	800 gr/min at 6 bar		30583050
	Bomba de massa 50:1 para aplicações leves. Tubo da bomba Ø30 mm, Tubo comprimento 480 mm. Para bidons 50-60 kg.	0,8	1/4" BSP Female	800 gr/min at 6 bar		30583150

*Air consumption - 600l/min (0,8MPa)

**Min air pressure 0,3 bar

Bombas de óleo pneumáticas

	Acessório	Artigo nº
	Kit para gestão de ar.	30512150
	Kit de mangueira 1,8m, completa	30511950
	Kit de mangueira 4m, completa	30500550
	Kit de mangueira 1"	30511850
	Kit de sucção HP 940mm	30580950
	Kit de sucção LP 940mm	30581150
	Adaptador para bidon 42mm	30501150
	Ligação superior	30580650
	Tubo de extensão 500mm	30580450
	Tubo de extensão 200mm	30580550
	Manga de extensão	30580350
	Ligação de pé	30580250
	Válvula de pé	30580150
	Filtro	30599950
	Kit de sucção 3/4"	30581650
	Kit de sucção de parede com sondas	30581750
	Filtro complet 1 1/4"	30594550
	Tampa para bidon Ø 350 mm 20kg	30503550
	Tampa para bidon Ø 420 mm 50kg	30503650
	Tampa para bidon Ø 600 mm 180kg	30503750
	Tampa para bidon 310mm	30593450
	Prato seguidor Ø 340	30503850

Bombas de óleo pneumáticas

Acessório		Artigo nº
	Prato seguidor Ø 410	30503950
	Prato seguidor Ø 585	30504050
	Prato seguidor 310mm	30593550
	Válvula de bola 3/8" massa	30592250