Vannes haute pression, TAV 100/150

Vannes manuelles et automatiques conçues pour optimiser l'efficacité de votre système haute dépression.

Les vannes TAV 100 et TAV 150 sont principalement utilisées comme vannes de coupure dans les plus grandes sections du système de tuyauterie. Comme les vannes peuvent se fermer et s'ouvrir automatiquement, la dépression se concentre toujours au niveau des connexions, des points d'extraction ou des machines en fonctionnement à cet instant. Ainsi, la puissance d'aspiration est accrue, les coûts de fonctionnement réduits et la taille de l'unité d'aspiration réduite au minimum.

Nom du produit	Vannes haute pression, TAV 100/150
Installation	Intérieur
Pression max (kPa)	50
Max pressure (kPa)	1000
Operating temperature range	0° to +40°C (32 F to 104 F)
Max vaccum (kPa)	

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Vannes haute pression, TAV 100/150

Nom de la fiche technique	Diamètre (mm)	[model]
TAV 100 MA ouverture/fermeture manuelle	100	40146010
TAV100 PC EX, ouverture/fermeture pneumatique	100	40146030
TAV 150 MA ouverture/fermeture manuelle	150	40146040
TAV150 PC EX, ouverture/fermeture pneumatique	150	40146060
TAV 100 MV 230 V AC EX, électrovanne commandée	100	40146080
TAV 100 MV 24 VCC EX, électrovanne commandée	100	40146082
TAV 100 MV 115V AC EX, électrovanne commandée	100	40146083
TAV 150 MV 230 V AC EX, électrovanne commandée	150	40146100
TAV 150 MV 24VCA EX, électrovanne commandée	150	40146101
TAV 150 MV 24 VCC EX, électrovanne commandée	150	40146102
TAV 150 MV 115V AC EX, électrovanne commandée	150	40146103

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Vannes haute pression, TAV 100/150

	[accessory]	[partno]
	Commutateur de pression pilote pour démarrage/arrêt automatique avec TAV 100 et TAV 150.	40141780
	Vanne de régulation pneumatique port 5/2 (à bascule) régulant le vérin à double action. Adaptée à TAV 100 et TAV 150. Ensemble contenant raccords et tuyau (6/4 mm, 25 m).	40680250
	Tuyau (25 m), PVC, pour air comprimé	40650021
	Connecteur de fil 2,5 mm2, 1 pôle.	40730170
	Câble pilote 2x0,75 mm2 PVC L=100 m	40730403
	Câble pilote 3x0,75 mm2 PVC L=100 m	40730404
	Boîtier de temporisation électrique	40780331

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB