

วาล์วสุญญากาศสูง TAV 100/150

วาล์วควบคุมด้วยมือและอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบสุญญากาศสูงของคุณ



"วาล์ว TAV 100 และ TAV 150

ใช้เป็นหลักในการปิดวาล์วในสาขาหลักของระบบท่อเนื่องจากวาล์วสามารถเปิดและปิดได้โดยอัตโนมัติสุญญากาศจะเน้นที่จุดเชื่อมต่อจุดสกัดหรือเครื่องใน

การทำงาน
ในเวลานี้ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดสูงสุดทำให้ต้นทุนการดำเนินงานลดลงและลดขนาดของเครื่องสุญญากาศ

คำอธิบายของโมเดล ATEX

เครื่องหมาย TAV 100 และ TAV 150

จำนวนขึ้นอยู่กับตัวแปรและพื้นที่ใช้งานที่ทำเครื่องหมายไว้ตามคำสั่ง ATEX ด้วยสัญลักษณ์ EX และประเภทของอุปกรณ์ สายพันธุ์ TAV 100 และ TAV 150 ที่มีสัญลักษณ์ EX หมายถึงอุปกรณ์ 3D ประเภทตามข้อกำหนด 2014/34 / EC นั้นหมายความว่าตัวแปรเหล่านี้สามารถวางในเขต 22 ตาม Directive 1999/92 / EC

เครื่องควบคุมด้วยตนเอง TAV 100 MA และ TAV 150 MA

เหมาะสำหรับการติดตั้งภายในพื้นที่ที่จัดแบ่ง (โซน 22)

ถึงแม้ว่าจะไม่มีเครื่องหมาย EX อุปกรณ์ควบคุมด้วยมือไม่ได้อยู่ภายใต้ Directive 94/9 / EC (ATEX)

ดังนั้นวาล์วเหล่านี้ไม่ได้ทำเครื่องหมายด้วยสัญลักษณ์ EX

วาล์วอื่นที่ไม่มีสัญลักษณ์ EX (AC / DC valves) ไม่เหมาะสำหรับ ATEX

และไม่ควรติดตั้งภายในพื้นที่ที่จัดไว้ ดูตารางด้านล่างที่มีชื่อ EX

เพื่อดูว่าเหมาะกับพื้นที่ที่จัดไว้






Product name	วาล์วสุญญากาศสูง TAV 100/150
Installation	ในอาคาร
Max vacuum (kPa)	50
Max pressure (kPa)	1000
Operating temperature range	0° to +40°C (32 F to 104 F)
Max vacuum (kPa)	



วาล์วสูญญากาศสูง TAV 100/150

Description	เส้นผ่าศูนย์กลาง (mm)	รุ่น
TAV 100 MA, manual open/close	100	40146010
TAV100 PC EX, Pneumatic open/close	100	40146030
TAV 150 MA manual open/close	150	40146040
TAV 150 PC EX, Pneumatic open/close	150	40146060
TAV 100 MV 230V AC EX, Solenoid valve operated	100	40146080
TAV 100 MV 24V DC EX, Solenoid valve operated	100	40146082
TAV 100 MV 115V AC EX, Solenoid valve operated	100	40146083
TAV 150 MV 230V AC EX, Solenoid valve operated	150	40146100
TAV 150 MV 24V AC/DC, Solenoid valve operated	150	40146101
TAV 150 MV 24V DC EX, Solenoid valve operated	150	40146102
TAV 150 MV 115V AC EX, Solenoid valve operated	150	40146103

วาล์วสูญญากาศสูง TAV 100/150

	อุปกรณ์เสริม	หมายเลขชิ้นส่วน
	Pressure pilot switch for automatic start/stop with TAV 100 and TAV 150.	40141780
	5/2-port pneumatic control valve (rocker) for control of double-action cylinder. Suitable for TAV 100 and TAV 150. Set includes couplings and hose (6/4 mm, 25 m).	40680250
	Hose (25m), PVC, for compressed air	40650021
	Wire Connector 2,5 mm ² , 1-pole.	40730170
	Pilot cable 2x0,75mm ² PVC L=100m	40730403
	Pilot cable 3x0,75mm ² PVC L=100m	40730404
	Electric time delay box	40780331