

## Caja de alimentación

Electricidad, salidas de aire comprimido y vacío donde se necesiten.

---



El aire comprimido está disponible en tres conexiones. Dos de éstos son ajustables y uno tiene ninguna presión de alimentación ajustable. suministro de aire comprimido adecuado es máximo 10 bar. El vacío está disponible en dos conexiones hembra, diám. 38 mm (1,5 pulgadas) con función giratoria. Las válvulas deslizantes ofrecen una / desactivar la función de permitir que las herramientas y máquinas para estar conectados constantemente. Nederman acopladores rápidos encajan las conexiones de vacío que permite la conexión de mangueras con diámetro. 19 a 63 mm (.7 a 2,5 en.). Los enchufes eléctricos están disponibles en varios tipos diferentes. El Nederman PowerBox viene también con el soporte de la herramienta adecuada para un máx. peso de 10 kg. (22 lbs.)

El Nederman PowerBox se puede pedir con o sin la extensión del brazo Nederman. La extensión del brazo Nederman le da la libertad de trabajar donde desee y se coloca fácilmente en cualquier lugar en el área de trabajo. (No se vende en los Estados Unidos y Canadá)

- Energía eléctrica
- Aire comprimido x 3 puntos de venta
- 2 x conexiones de vacío

- 
- No es necesario dar vueltas para conectar mangueras y cables a diferentes salidas y conectores
  - No hay mangueras y cables en el suelo = menos riesgo de lesiones personales
  - Las herramientas están ergonómicamente y convenientemente a su alcance
  - Ahorro de energía

Nombre de producto	Caja de alimentación
Peso (kg)	15-25



## Caja de alimentación

Imagen	Nombre para ficha de datos	Modelo
	PowerBox Básico	40186540
	PowerBox EUR. 2x230 V, 50-60Hz 10/16 A.	40186550
	PowerBox 16A EUR, 2x230 V, 50-60Hz, 10/16 A. 1x380-415V, 3P+N+E, 50-60Hz, 16A.	40186580
	PowerBox 32A EUR, 2x230 V, 50-60Hz 10/16 A. 1 x 380-415V, 3P+N+E, 50-60Hz, 32A.	40186590
	PowerBox CN, 2x250 V, 10A, 2P+E	40186620

## Caja de alimentación

	Accesorio	Referencia
	Pieza de conexión M38 Festo	40850806
	Activador neumático para TAV 50 FV y TAV 50 FV/MV. Activa la válvula sensora de caudal si se emplea para aplicaciones sin herramientas neumáticas. (Limpieza de suelos mediante brazo pivotante, etc.)	40190010
	Brazo Power Box, 6m	40180420
	Soportes de pared para PowerBox	40374578