

## 105 A

Luftdriven eller pneumatisk torr sugare med lätt städutrustning för städning av golv, väggar, balkar och liknande. d the like.



Luftdriven eller pneumatisk industri sugare för torr sugning med lätt sugutrustning för golvstädning, väggar, balkar och liknande. Dammuppsamlaren är ett enkelt och robust system med kapacitet överlägsen de flesta bärbara dammsugare på marknaden. Den industriella sugaren levereras med engångssäckar. Sugaren är lämplig för komposithanteringsindustrin, byggbranschen, verkstadsindustrin som hanterar torra material såsom pulver, korn och granulat. Även tillgänglig i en ATEX-certifierad version för explosiva damm.

- Enkel och robust torr sugare
- Engångssäck medföljer sugaren
- Enkel mobil hantering

Produkt namn	105 A
Typ av filter	Patron
Vikt (kg)	67
Slanglängd (m)	7,5
Slangdimension (mm)	51



## 105 A

Beskrivning	Antal filter	Filtermaterial	Slangtyp <sup>1</sup>	Tryckluftsböbehov	Max luftflöde (m <sup>3</sup> /h)	Ljudnivå (dB(A))	Max vacuum (kPa)	Model
105A - NE22, S50.	1	Papper	PE/C	1,0 Nm <sup>3</sup> /min	306	73,1	-21	42110500*
105A - NE74, S50, Orange. Med flottör för vätsugning.	2	Papper+Polyester-teflon	Ingen	5,3 Nm <sup>3</sup> /min	318	75.0	-78	42110513**
105A - NE32, S50	1	Papper	PE/C	1,6 Nm <sup>3</sup> /min	342	74	-31	42110516*




\*Med städutrustning, borste, koniskt och tandat munstycke.

\*\*Inga tillbehör

<sup>1</sup> See table below

Slangtyp	Specifikation	Temperatur område, °C	Slangkoppling, fri ände distributionsslang	Slangkoppling, fri ände anslutningsslang	Slanganslutning på upprullare, distributionsslang	Slangkoppling på upprullare, anslutningsslang
PEC	För städning Max vacuum 50 kPa Ledningsförmåga < 10 <sup>6</sup> Ohm	-40 Deg. C. - +60 Deg. C.				

## 105 A

Tillbehör		Artikelnummer
	Kontrollsystem för NE 22-76	43220001
	Kontrollsystem för NE 22-76	43220026
	Kontrollsystem för NE86-96	43222008

## 105 A



Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure