

106 A

Industrial vacuum cleaner for removal of non-flammable liquids and granules



A high capacity vacuum unit for suction and transportation of various non-flammable liquids like oil, chemicals, mud, cooling liquids and water, as well as metal chips, sand, and other granules. The standard version vacuum unit can fill the container with liquids in a minute or two. Suction equipment is made for heavy duty work. The container is mounted to the trolley by brackets.

- Comes with NE 32 powerhead
- Wet & Dry cleaning
- Vacuuming capacity
- Easy handling
- Bottom discharge optional

Název produktu	106 A
Typ filtru	Vak
Počet filtračních elementů	1
Materiál filtru	Polyester-teflon
Typ hadice	PVC
Compressed air requirement	1,6 Nm ³ /min
Max airflow (m ³ /h)	342
Noise level (dB(A))	74.0
Max vacuum (kPa)	-31
Hose length (m)	7,5
Hose diameter (mm)	51
Ujasnění technických údajů	S čisticí soupravou, kartáčem, kuželovou a ozubenou tryskou






106 A

Jméno datasheetu	[model]
106A - NE32, S50 S kulovým plovákem pro mokré vysávání	42110600*


*S čisticí soupravou, kartáčem, kuželovou a ozubenou tryskou

Typ hadice	Specifikace	Rozsah teplot, °C	Hadicový fitink na volném konci hadice, distribuční hadice	Hadicový fitink na volném konci hadice, přívodní hadice	Připojení hadice na naviják, distribuční hadice	Připojení hadice na naviják, přívodní hadice
PVC	Max podtlak 84 kPa Vnitřní poloměr ohybu 60mm Vyztuženo vloženou ocelovou spirálou	- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				

106 A

[accessory]		[partno]
	Kontrola S pro NE 22-76	43220001
	Ovládání Spro NE 22-76	43220026
	Ovládání Spro NE86-96	43222008

106 A



Vzduchové ejektory

Všechny údaje o výkonu jsou založeny na tlaku vzduchu 7 barů