

Industristøvsuger 115A EX

Industristøvsuger til opsamling af væsker og spild



En højkapacitets våd-/tøvsuger til udsugning og transport af forskellige ikke-brændbare væsker som olie, kemikaliespild, mudder, kølevæsker og vand samt metalspåner, sand og andre granulater. Den industriegnedede våd-/tøvsuger kan fylde beholderen med væske på omkring et minut eller to, og sugestyret er beregnet til tung brug. Beholderen kan tippes for nemmere tømning, ATEX godkendt udstyr: EX 3GD c IIC 60°C (T6).

- Flydebold forhindrer overfyldning af væsker
- Multi-funktions vakuumpumpe
- Vippebeholder med kugleventil
- ATEX godkendt

Produkt navn	Industristøvsuger 115A EX
Applikation	Støv, Væske, Granulat, Spån
Filterareal (m ²)	0,35
Type af filter	Filterpose
Antal filter	1
Filtermateriale	Polyester-Teflon
Slangetype	PE/C
Trykluftbehov	1,6 Nm ³ /min
Maks. luftmængde (m ³ /h)	342
Working pressure (kPa)	700
Noise level (dB(A))	74.0
Max vaccum (kPa)	-31
Vægt (kg)	51
Slangelængde (m)	7,5
Hose diameter (mm)	51
Afklaring af tekniske data	Med rengøringsæt



Industristøvsuger 115A EX

Beskrivelse	Model
115A Ex - NE32, med flydebold	42211500*

*Med rengøringsæt

Slangetype	Specifikation	Temperaturområde, °C	Slangekobling, fri ende distributionslange	Slangekobling, fri ende tilslutningslange	Slangtilslutning, distributionslange	Slangekobling, tilslutningslange
PEC	Til rengøring. Max vakuüm 50 kPa. Ledningsevne < 10 ⁶ Ohm	-40 Deg. C. - +60 Deg. C.				

Industristøvsuger 115A EX



Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure