# Industristøvsuger 116E

## Enkel og let industristøvsuger med vippecontainer

Elektrisk drevet mobil støvudskiller, beregnet til udsugning af støv som pulver, granulater og farlige materialer. Med installationen af en engangsfilterpose i beholderen, kan støvet samles direkte i posen. På denne måde kontakten med f.eks. farlige materialer reduceret til et minimum. Tørsugerens udstyr et let og enkelt at håndtere.

- Dobbelt filtertrin
- Vippecontainer
- Hurtig pulver- og støvgenvinding

| | |
|---|---|
| Produkt navn | Industristøvsuger 116E |
| Spænding (V) | 230 |
| Frekvens (Hz) | 50/60 |
| Faser | 1 |
| Type af filter | Filterpose |
| Antal filter | 1 |
| Filtermateriale | Engangs- + Mikrofiber |
| Slangetype | PE/C |
| Maks. luftmængde ($m^3/h$) | 460 |
| Lydniveau (dB(A)) | 75 |
| Max. vakuum (kPa) | -21,5 |
| Slangelængde (m) | 7,5 |
| Slangediameter (mm) | 51 |
| Effekt (kW) | 2,4 |
| Afklaring af tekniske data | Med rengøringssæt |

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

# Industristøvsuger 116E

| Billede | Beskrivelse | Model |
|---|---|---|
| | 116E - NEL3R, S50 | 42411600* |

**Med rengøringssæt*

| Slangetype | Specifikation | Temperaturområde, °C | Slangekobling, fri ende distributionsslange | Slangekobling, fri ende tilslutningsslange | Slangtilslutning, distributionsslange | Slangekobling, tilslutningsslange |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEC | Til rengøring. Max vakuum 50 kPa. Ledningsevne < 10^6 Ohm | -40 Deg. C. - +60 Deg. C. | | | | |

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB