

สตาร์ทเตอร์ของพัดลม



"สตาร์ทเตอร์โดยตรงแบบปกติหรือสตาร์ทเตอร์ Y/D สำหรับพัดลม NCF ในระบบดูดฝุ่น

สตาร์ทเตอร์พัดลม PTC มาพร้อมกับ PTC รีเลย์ สำหรับพัดลม NCF EX ที่มี PTC thermistors ในมอเตอร์





สตาร์ทเตอร์พัดลม PTC ต้องติดตั้งภายนอกโซน EX ใช้งานได้กับการเริ่มต้น / หยุดงานด้วยตนเองหรือด้วยสัญญาณเซ็นเซอร์ใด ๆ จากอุปกรณ์ในระบบดูดควันหรือฝุ่นรวมทั้งในระบบการดูดไอเสีย

- ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
- ลดปริมาณของอากาศร้อนที่ถูกดูดออกจากอาคารสถานที่
- ช่วยให้หน่วงเวลาหยุดได้ถึง 5 นาที เพื่อให้แน่ใจว่ามีการดูดฝุ่นและควันที่เหลืออยู่ได้อย่างเพียงพอ




Product name	สตาร์ทเตอร์ของพัดลม
Protection class	IP 65
Installation	ในอาคาร
Further technical data	Power: 2.2 - 22kW Voltage: 400V 3~(+N) 50Hz Transformer output: 24V 150VA



สตาร์ทเตอร์ของพัดลม

รูปภาพ	Description	Weight (kg)	รุ่น
	Fan starter 5.5kW (2,2 - 5,5 kW motor power)	15 kg	14514837
	Fan starter 11kW (4,0 - 11,0 kW motor power)	22 kg	14514937
	Fan starter 18.5kW (15,0 - 18,5 kW motor power)	23 kg	14515037
	Fan starter 22kW (18,5 - 22,0 kW motor power)	23 kg	14515537

สวิตช์เตอรืของพัคลม

อุปกรณ์เสริม		หมายเลขชิ้นส่วน
	Maintenance switch 6-pole max 15kW	14371983
	Maintenance switch 3-pole 7.5kW	14372076
	Maintenance switch 6-pole 18.5kW	14372192