

## Luftflödes larm

För övervakning av det inställda luftflödet i ett rör



Luftflödesalarm övervakar tryckförhållandena i en kanal. En tryckströmställare som är ansluten till kontrollboxen tillhandahåller signaleringången.

Luftflödesalarmet är anslutet till Fan Startern och startar automatiskt med fläkten. Ett larm triggas (rött LED-ljus och reläterminal) när lufttrycket i kanalen är utanför förinställda gränser. LED-lamporna är kraftfulla för att ses på avstånd. 2 oberoende terminaler för strömförsörjning.



Luftflödesalarmet består av styrdonet, tryckvakt, slang, inlinefilter, kabelgenomföring och 9V batteri.

- Assures optimal usage of system and secured functionality
- Support the customer with their responsibility on air quality.
- Comply with Health and Safety legal requirements and recommendations.
- Continuous service and maintenance for prolonging system length of life.

Produkt namn	Luftflödes larm
Skyddsklassning	IP54
Installation	Inomhus
Omgivningstemperatur	0 - 50 C (32 F to 122 F)
Övrig teknisk data	Matning: 85-230V AC, 50-60Hz Säkring: Max 13 A Tryckswitch: Extern kontakt < 100 Ohm 12 VDC out alarm: +12 VDC max 200 mA
Dimensioner	320 x 185 x 80 mm
Vikt (kg)	1,5 + 0,3
Observera	Temperaturområde - 15 < Ta < +70 grader C., Ingång separerad av dubbel isolering




## Luftflödes larm

Bild	Beskrivning	Kapacitet	Model
	Luftflödeslarm 40	40 - 300 Pa	40780434*
	Luftflödeslarm 100	100 - 1 000 Pa	40780435*
	Luftflödeslarm 250	250 - 5 000 Pa	40780436*
	Luftflödeslarm 3000	3 000 - 15 000 Pa	40780437*

\*Temperaturområde - 15 < Ta < +70 grader C., ingång separerad av dubbel isolering

## Luftflödes larm

Tillbehör		Artikelnummer
	Blixtlampa orange 24 V AC/DC 2 W	12374651

## Luftflödes larm



Airflow alarm and pressure switch mounted

1) Pressure switch

2) Airflow Alarm