

## Slangerulle 888 Korrosionsresistent

Åbne korrosionsresistente slangeruller af mellemstørrelse



De rustresistente slangeruller har rustfrit stålfæste og svivel, messingnav og en tromle fremstillet af komposit, som gør dem velegnede i fugtige omgivelser.

Takket være det åbne design er rullerne meget lette at servicere, vedligeholde og holde rene. Rullerne kan monteres på væggen eller i loftet. Serie 889 er forsynet med lidt større tromler og har derfor kapacitet til lidt længere slanger end Serie 888.



De rustresistente ruller er velegnede til installation i fugtige miljøer som f.eks. bilvaskehaller og udsatte udendørs områder. Alle komponenter er fremstillet af materialer med høj korrosionsresistens.

- Enkel service og renholdning
- Udløbets position kan justeres i 120° for optimal ud- og indrulningsvinkel
- Fjederkraften kan enkelt justeres fra ydersiden
- Låsen kan let frakobles ved behov

Produkt navn	Slangerulle 888 Korrosionsresistent
Media	Trykluft, Vand, Vand højtryk, Fødevarer, Alkohol og ethanolbaserede væsker
Længde, tilslutningslange (m)	1
Leveres med slange	Ja
Farve	Sort
Diameter indv., tilslutningslange (mm)	10
Max slangelængde	
Afklaring af tekniske data	Marked - Ex IIB 3GD Tx, according to ATEX directive. Hose couplings are 12mm (1/2")
Corrosion resistance	Korrosionsresistent
Elektrisk/Fjederdrevet	Fjederdrevet



# Slangerulle 888 Korrosionsresistent

















Billede	Slangetype <sup>1</sup>	Media	Længde, distributionslange (m)	Diameter indv., distributionslange (mm)	Max tryk (Mpa)	Vægt (kg)	Model
	B	Trykluft ,Vand	15	10	1,5	16	30806288
	B	Trykluft ,Vand	10	12.5	1,5	16	30806488
	G	Vand højtryk	15	10	25	16	30806688
	E	Vand ,Fødevarer	10	12.5	2	13	30852088
	Q	Alkohol og ethanolbaserede væsker	15	10	1,5	13	30806888*

\*Marked - Ex IIB 3GD Tx, according to ATEX directive. Hose couplings are 12mm (1/2")

<sup>1</sup> See table below

Slangetype	Specifikation	Temperaturområde, °C	Slangekobling, fri ende distributionslange	Slangekobling, fri ende tilslutningslange	Slangtilslutning, distributionslange	Slangekobling, tilslutningslange
B	Overtræk af NBR/PVC og inderslange af NBR. Syntetisk tekstilarmering	-30 - 100	Han, forkromet		Slangenippel + bånd	Slangenippel 1/2" + bånd
G	Beklædning og inderslange i syntetisk gummi. Enkelt jerntrådsarmering	-40 - 155	Hun 60° konisk, forkromet med gummislangegreb	Hun 60° konisk, forkromet	Han 60° konisk	Han 60° konisk
E	Overtræk af NBR/PVC og inderslange af levnedsmiddelkvalitet NBR. Syntetisk tekstilarmering	-30 - 100	Han 60° konisk, forkromet	Hun 60° konisk, forkromet	Han 60° konisk	Han 60° konisk
Q		-40 to +70				

# Slangerulle 888 Korrosionsresistent

	Tilbehør	Artikelnummer
	Plade til kabelgennemføring	30341550
	Vægbeslag svingbar	30372407
	Vægbeslag svingbar rustfri	30372408
	Vandpistol i forkromet messing	30400110
	Vandpistol i rustfrit stål 316	30400210
	Vandpistol EX	30400211
	Vandpistol i rustfrit stål 316	30400310
	Trykluftpistol, standard	30410110
	Drejelig kobling 3/8" M - 3/8" M, galv.	30431310
	Drejelig kobling 3/8(m)-3/8(m), rustfrit stål	30431410
	Drejelig kobling, 1/2"(han)-3/8"(hun) messing	30431510
	Drejelig kobling, 1/2"(han)-1/2"(hun) messing	30431610
	Drejelig kobling, 1/2"(han)- 3/4" (hun) messing	30431710
	Drejelig kobling, 1/2"(han)-3/8"(hun) rustfrit stål	30431810
	Drejelig kobling, 1/2"(han)-1/2"(hun) rustfrit stål	30431910
	Drejelig kobling, 1/2"(han)-3/4"(hun) rustfrit stål	30432010

## Slangerulle 888 Korrosionsresistent

